



#### **POUR PELLE**

Outil le plus incurvé destiné à l'arrachage de pied de vigne / défrichage Permet de charger les matériaux et évacuer

### PLAQUE D'EMBASE DE SÉRIE

Pour platine ou adaptateur à souder

#### PARTIE SUPÉRIEURE FERMÉE

En acier anti usure pour faciliter le chargement de matériaux et minimiser les pertes

## PROFIL INCURVÉ EN

Pour un usage polyvalent avec poutre en tube creux d'épaisseur conséquente

#### **BARRE DE RENFORT**

Permet de solidifier toute la structure

#### **DENTS INTERCHANGEABLES**

Montées sur capsules Type CAT

# **2 VERSIONS POSSIBLES**

**STANDARD** 

En Acier S355

## **INTENSIVE**

En Hardox 450 Avec bandeaux de renforts sur les lames



## **POUR PELLE**

## **DESCRIPTION GÉNÉRALE**

Création **GENERAL TP** en OEM avec une grande usine partenaire, la gamme de godet fléco est composé d'une série en full Hardox 450 pour les usages intensifs et une gamme en **S355** pour les usages professionnels standard.

La gamme est composé de 25 modèles en largeur 750 à 2500mm pour pelle de 2.5 à 25T.

Des **projets sur mesure** de ce godet fléco sont possibles après **vérification** et **validation** de la faisabilité par notre fabricant. Chez **GENERAL MATERIEL / TP**, nous plaçons la **qualité** et la **sécurité** de nos produits au centre de nos priorités. Nous cherchons donc à s'assurer de la fiabilité de la structure du produit avant son envoi en prouction.

## **AVANTAGES**

- + Production en OEM avec un grand constructeur européen
- + Profil le plus incurvé en C
- Possibilité sur mesure (Après vérication de la faisabilité)
- Dents type CAT interchangeables

- + 2 gammes possibles une standard et une intensive
- + Partie supérieure fermée complétement permettant de charger les

matériaux à évacuer

+ GM/GTP a créé une gamme en fonction des besoins de ses clients

# POURQUOI LE GODET FLÉCO DE GENERAL MATERIEL / TP?

## GARANTIE UN NETTOYAGE EN MILIEU FORESTIER DE QUALITÉ

- 1. Cet outil polyvalent s'adapte à votre pelle, facilitant l'élimination des souches et débris après des opérations de dessouchage.
  - 2. Monté votre godet fléco sur pelle tel un godet en position rétro ou en butte (selon le modèle d'attache).

MODÈLE	Tonnage de la pelle (ton)	Poids (Kg)	Ecartement des dents (mm)	Nombre de dents	Largeur de travail (mm)
MR5	2.5 - 5.0	80 à 98	154 à 327	3 à 6	750 à 1000
MR10	5.0-10.0	98 à 148	136 à 207	6 à 12	1200 à 1800
MR15	10.0-15.0	263 à 318	94 à 150	9 à 12	1500 à 2000
MR20	15.0-20.0	493 à 550	138 à 144	9 à 12	1500 à 2000
MR25	20.0-25.0	1303	158	13	2500