

## Ponceuses de chants professionnelles. Unité de ponçage pivotante et bande abrasive oscillante. Version F pour le ponçage des chants de placage. Système d'aspiration intégré.

### Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Unité de ponçage pivotante jusqu'à 45° par volant
- Le bâti de machine en acier soudé garantit une grande rigidité en torsion et un travail sans vibration
- Bande abrasive oscillante avec motoréducteur séparé pour de meilleurs résultats de ponçage
- Semelle avec revêtement en graphite pour une plus longue durée de vie de la bande abrasive
- Table de ponçage positionnable en hauteur par volant pour l'utilisation de la totalité de la largeur de la bande abrasive
- Table latérale positionnable en hauteur avec aspiration pour le ponçage des pièces courbes
- Le tendeur de bande à ressort compense automatiquement les différences de longueur de la bande
- Avec système d'aspiration à double sortie
- Avec rallonge de table à rouleaux

### KSO 150 F / KSO 200 F

- Dispositif de ponçage des chants de placage avec patin de contact à réglage fin, rouleaux de décharge et règles de butée
- Avec règle d'entrée rainurée pour le ponçage du placage
- Changement rapide possible du ponçage de placage au ponçage de bois massif

### KSO 150 FD

- Avec tourniquet et plaque d'aspiration



**KSO 200 F**

- Équipée d'une rallonge de table



**KSO 150 M**

- Unité de ponçage pivotante jusqu'à 45° par levier



Fig. : KSO 150 M

### Info et Vidéo



#### Accessoires de série KSO 150 M

- Rallonge de table
- Cylindres caoutchoutés

#### Accessoires de série KSO 150 F

- Console pour VSA (système d'aspiration)
- Rallonge de table
- Cylindres caoutchoutés


#### Accessoires de série KSO 150 FD

- Console pour VSA (système d'aspiration)
- Rallonge de table
- Cylindres caoutchoutés
- Tourniquet avec 3 rayons de ponçage

#### Accessoires de série KSO 200 F

- Rallonge de table
- Cylindres caoutchoutés

Modèle	KSO 150 M	KSO 150 F	KSO 150 FD	KSO 200 F
Code article	536 2600	536 3000	536 3002	536 3001
Prix € hors TVA	<b>2 990.00</b>	<b>3 990.00</b>	<b>5 390.00</b>	<b>4 290.00</b>
<b>Spécifications techniques</b>				
Puissance moteur ~ 50 Hz	3.0 kW / 400 V	3.0 kW / 400 V	3.0 kW / 400 V	3.0 kW / 400 V
Table de travail (L x l)	750 x 300 mm	960 x 350 mm	960 x 350 mm	960 x 350 mm
Réglage hauteur de table	200 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Surface de ponçage	850 x 200 mm	1050 x 150 mm	1050 x 150 mm	1050 x 200 mm
Vitesse de bande	20 m/sec.	20 m/sec.	20 m/sec.	20 m/sec.
Course d'oscillation	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Puissance moteur (oscillation)	0.25 kW	0.25 kW	0.25 kW	0.25 kW
Longueur de la bande	2600 mm	3000 mm	3100 mm	3000 mm
Largeur de la bande	150 mm	150 mm	150 mm	200 mm
Dimensions (L x l x h)	1600 x 850 x 1350 mm	1900 x 900 x 1350 mm	1900 x 900 x 1350 mm	1900 x 900 x 1350 mm
Ø tubulure d'aspiration	140 mm / 100 mm	140 mm / 100 mm	140 mm / 100 mm	140 mm / 100 mm
Poids net (brut)	215 kg (265 kg)	295 kg (345 kg)	310 kg (360 kg)	290 kg (340 kg)



#### KSO 150 FD

- Avec tourniquet et plaque d'aspiration pour un changement rapide des 3 rayons de ponçage : Ø 60 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm















Fig. : KSO 150 FD







- La figure montre la butée à onglet optionnelle
- Equipée de série d'une console robuste, prête pour l'installation d'un appareil d'avance
- Appareil d'avance en option





Fig. : KSO 150 F avec avance en option

- Illustration avec unité de ponçage pivotée, pivotement de l'unité par volant de 90° à 45°
- Equipée de série d'une console robuste, prête pour l'installation d'un appareil d'avance
- Appareil d'avance en option

Bandes abrasives	Code Art.
<b>Pour KSO 150 M (2600 x 150 mm). L'unité</b>	
Grain 60	537 2806 
Grain 80	537 2808 
Grain 100	537 2810 
Grain 120	537 2812 
Grain 180	537 2818 
Grain 220	537 2822 
<b>Pour KSO 150 F (3000 x 150 mm)</b>	
Grain 60 (lot de 5)	537 2826 
Grain 80 (lot de 5)	537 2828 
Grain 100 (lot de 5)	537 2830 
Grain 120 (lot de 5)	537 2832 
Grain 180 (lot de 5)	537 2838 
Grain 220 (lot de 5)	537 2842 

Accessoires	Code Art.
Butée à onglet	537 9050 
Tourniquet pour KSO 150 F	537 9051 
Console pour VSA (système d'aspiration) pour KSO 200 F	537 9052 
Relevage de la console pour VSA pour l'usinage de pièces de plus de 100 mm (KSO 150 F, KSO 150 FD et KSO 200 F)	537 9055 
Dispositif de déplacement (4 roulettes) pour KSO 150 M	537 9053 
Dispositif de déplacement (4 roulettes) pour KSO 150 F / 200 F	537 9054 

Bandes abrasives	Code Art.
<b>Pour KSO 150 FD (3100 x 150 mm)</b>	
Grain 60 (lot de 5)	537 2926 
Grain 80 (lot de 5)	537 2928 
Grain 100 (lot de 5)	537 2930 
Grain 120 (lot de 5)	537 2932 
Grain 180 (lot de 5)	537 2938 
Grain 220 (lot de 5)	537 2942 
<b>Pour KSO 200 F (3000 x 200 mm)</b>	
Grain 60 (lot de 5)	537 2850 
Grain 80 (lot de 5)	537 2852 
Grain 100 (lot de 5)	537 2840 
Grain 120 (lot de 5)	537 2856 
Grain 180 (lot de 5)	537 2848 
Grain 220 (lot de 5)	537 2860 



- Butée angulaire pour KSO



- Tourniquet pour KSO 150 F
- 3 rayons de ponçage : Ø 60 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm