



## POUTRE MOTORISÉE MPS 2000



(photo non contractuelle)

Pour limitation de gabarit en hauteur.

- Niveau bas de la poutre à 2,20 m autorisant l'accès des véhicules légers.
- Niveau haut de la poutre à 4,50 m autorisant l'accès des poids lourds et véhicules de secours.

Poutre prévue pour un passage utile de 4 à 12m de largeur.

La poutre est mise en mouvement par 2 vérins alimentés par une centrale hydraulique alimentation électrique triphasée + neutre à prévoir par vos soins à proximité de la poutre.

Poutre gérée par automate programmable télé mécanique. L'avantage de ce type d'automatisme est de pouvoir modifier le programme en fonction des impératifs de chaque site.

Sécurité par barrage cellules. Feux bicolores pour régler la circulation.

Commande de la poutre depuis le PC situé à proximité.

Commande par automate pour ouverture le matin et fermeture le soir.

Commande à distance par interphone couplé à une vidéo (en option).

Commande par bip quantité 5

Poutre réalisée en tube section 200 x 200 ép. 8mm, bandes réfléchissantes sur chacune des faces.

Les 2 poteaux permettent le guidage de la poutre sur sa hauteur.

Les organes mécaniques et électriques peuvent être installés dans une armoire sécurisée située à proximité ou dans caissons situés à l'aplomb des deux poteaux à déterminer en fonction des impératifs du site.

Protection anti-corrosion par peinture polyuréthane à une teinte RAL restant à définir.

MBPS se réserve le droit de modifier ses produits en fonction des évolutions techniques.

---

**Concepteur, fabricant et installateur de systèmes de contrôle d'accès**

9 Rue des Darses – 94290 VILLENEUVE LE ROI

Téléphone : + (33) 1 49 61 00 73 - Télécopie : + (33) 1 49 61 02 13

SARL au capital de 15 250 € R.C.S. CRETEIL 442 482 865 Code NAF 7112 B