




PINCE CROC BÉTON MB-PT650



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Pelle hydraulique recommandée	tonne	6,5 - 13
	Tractopelle recommandée	tonne	6 - 10*
	Poids du corps	tonne	0,49
	Ø Max Tige en fer	mm	35
	Vitesse/minute (minimum - maximum)	rpm	20 - 25
	Rotation	Degrés	360°
	Pression d'huile (rotation)	bar	160 - 200
	Débit d'huile (rotation)	l/min	25 - 35
	Pression d'huile (ouverture - fermeture)	bar	250 - 350
	Débit d'huile (ouverture - fermeture)	l/min	70 - 100
	Dimension A	mm	1425
	Dimension B	mm	560
	Dimension C	mm	1050
	Dimension D	mm	220
	Dimension E	mm	710
	Dimension G	mm	247
	Dimension H	mm	1540

* Uniquement applicable sur le bras arrière de la tractopelle.

KIT LAMES DENTÉES

KIT	POIDS
 Kit griffes broyeuses	0,18 ton
 Kit de concassage secondaire	0,195 ton
 Kit cisaille	0,18 ton

OPTIONS

Kit inverseur électrique (nécessaire pour pelle ayant 1 seule ligne) 12 V	Garantie de 24 mois
---	---------------------

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions

