



Voir page 3

# Chariots

## Chariots entièrement soudés ultra-robustes



- 1 Tube métallique  $\varnothing$  26,9 x 1,75 mm soudé au cadre métallique du plateau
- 2 Roulettes pivotantes à bandage caoutchouc sur roulement à rouleaux, Chapes zinguées, Frein conforme à la Norme Européenne 1757-3
- 3 Roulettes fixes à bandage caoutchouc sur roulement à rouleaux, Chapes zinguées
- 4 Plateau bois en MDF
- 5 Cadre roulant en cornière et tube carré métallique
- 6 Revêtement époxy RAL 5010 bleu gentiane
- 7 Grillage en fil de 4mm, maille de 50x50mm fixé sur profilé métallique en U

Hauteur dossiers: 500 mm

Tous les dossiers grillagés sont amovibles.



Chariot à 1 dossier grillagé

Référence	02-6035	02-6036	02-6037	02-6038
Surface utile [mm] Pxl	850x500	1000x600	1000x700	1200x800
Surface Hors tout [mm] Pxl	970x500	1120x600	1120x700	1320x800
Hauteur chargement [mm]	245	285	285	285
Hauteur poignée [mm]	950	990	990	990
Charge admissible [kg]	400	500	500	500
Roues $\varnothing$ [mm]	160	200	200	200
Poids [kg]	26	30	32	37



Chariot à 2 dossiers grillagés

Référence	02-6055	02-6056	02-6057	02-6058
Surface utile [mm] Pxl	850x500	1000x600	1000x700	1200x800
Surface Hors tout [mm] Pxl	1020x500	1170x600	1170x700	1370x800
Hauteur chargement [mm]	245	285	285	285
Hauteur poignée [mm]	950	990	990	990
Charge admissible [kg]	400	500	500	500
Roues $\varnothing$ [mm]	160	200	200	200
Poids [kg]	31	35	37	42



Chariot à 2 dossiers et 1 ridelle grillagée

Référence	02-6095	02-6096	02-6097	02-6098
Surface utile [mm] Pxl	850x480	1000x580	1000x680	1200x780
Surface Hors tout [mm] Pxl	1020x500	1170x600	1170x700	1370x800
Hauteur chargement [mm]	245	285	285	285
Hauteur poignée [mm]	950	990	990	990
Charge admissible [kg]	400	500	500	500
Roues $\varnothing$ [mm]	160	200	200	200
Poids [kg]	35	39	41	46



Chariot à 2 dossiers et 2 ridelles grillagés

Référence	02-6115	02-6116	02-6117	02-6118
Surface utile [mm] Pxl	850x470	1000x570	1000x670	1200x770
Surface Hors tout [mm] Pxl	1020x500	1170x600	1170x700	1370x800
Hauteur chargement [mm]	245	285	285	285
Hauteur poignée [mm]	950	990	990	990
Charge admissible [kg]	400	500	500	500
Roues $\varnothing$ [mm]	160	200	200	200
Poids [kg]	40	44	46	51

Exemple de produits sur-mesure : Dossier spécifique avec frein type "Homme mort" et disposition de roulettes particulières

- Bureau d'études interne
- AutoCad et SolidEdge
- Analyse des risques selon DIN EN ISO 14121-1