



Dumper Bergmann.
Les modèles 2016.

 Made in Germany.

BERGMANN

Pour la sécurité. Un Bergmann.

Haute qualité made in Germany.
Excellente conservation de la valeur
initiale. Et sécurité d'utilisation maximale.
Nous saurons aussi vous en convaincre.
Faites-nous confiance.

www.bergmann-dumper.de

Série 2000

Compact et maniable.

➤ Une visibilité optimale

Un arrière court et une assise en hauteur garantissent au conducteur une visibilité périphérique optimale. Pour travailler vite et en toute sécurité.

➤ Utilisation tout au long de l'année

Grâce au toit de protection contre les intempéries démontable (en option). Objectifs visés : protection de la santé, rentabilité, coûts de transport.

➤ Sécurité pour le conducteur

Le conducteur monte sur le dumper hors de la zone de danger. Car la sécurité prime, dès le départ.



Dumper sur pneus | ouvert

Girabenne

3 - 9 t de charge utile



Bergmann 2030 HS

Élévateur benne

Charge utile	3.000 kg
Capacité de la benne au ras	1,3 m³
Capacité de la benne en dôme	2,0 m³
Longueur hors tout	4.158 mm
Largeur hors tout	1.780 mm
Hauteur de passage ou gyrophare	2.877 mm
Garde au sol	310 mm
Hauteur de déversement	1.944 mm
Hauteur de chargement	1.666 mm
Puissance du moteur	35,9 kW
Poids à vide	2.900 kg



Bergmann 2040 R

Basculement girabenne

Charge utile	4.000 kg
Capacité de la benne au ras	1,5 m³
Capacité de la benne en dôme	2,3 m³
Longueur hors tout	4.005 mm
Largeur hors tout	1.874 mm
Hauteur de passage ou gyrophare	2.912 mm
Garde au sol	343 mm
Hauteur de déversement	966 mm
Hauteur de chargement	1.550 mm
Puissance du moteur	35,9 kW
Poids à vide	2.800 kg



Bergmann 2060 R_{PLUS}

Basculement girabenne

Charge utile	6.000 kg
Capacité de la benne au ras	2,5 m³
Capacité de la benne en dôme	3,6 m³
Longueur hors tout	4.489 mm
Largeur hors tout	2.018 mm
Hauteur de passage ou gyrophare	3.107 mm
Garde au sol	273 mm
Hauteur de déversement	1.122 mm
Hauteur de chargement	1.650 mm
Puissance du moteur	55 kW
Poids à vide	4.045 kg



Bergmann 2090 R_{PLUS}

Basculement girabenne

Charge utile	9.000 kg
Capacité de la benne au ras	3,6 m³
Capacité de la benne en dôme	4,6 m³
Longueur hors tout	4.953 mm
Largeur hors tout	2.420 mm
Hauteur de passage ou gyrophare	3.350 mm
Garde au sol	315 mm
Hauteur de déversement	1.178 mm
Hauteur de chargement	1.970 mm
Puissance du moteur	75,0 kW
Poids à vide	6.200 kg

Série 3000

Souverain sur chaque chantier.

➤ Adhérence optimale sur le terrain

Avec des pneus de grande taille, une articulation pendulaire et un essieu avant suspendu, la série 3000 circule aussi en toute sécurité sur un terrain difficile.

➤ Un véritable outil de performances

Outre une technique performante, la cabine permet de travailler vite et en toute sécurité grâce à son poste de conduite tournant (en option).

➤ Adapté à toutes les exigences

Benne arrière, tribenne, girabenne ou véhicule porteur avec dispositif de changement rapide, votre Bergmann est doté de l'équipement dont vous avez besoin pour votre chantier.



Dumper sur pneus | cabine

Benne arrière, tribenne ou girabenne

12 t de charge utile



Bergmann 3012 R_{PLUS}

Basculement girabenne

Charge utile	12.000 kg
Capacité de la benne au ras	6,3 m³
Capacité de la benne en dôme	7,5 m³
Longueur hors tout	7.129 mm
Largeur hors tout	2.500 mm
Hauteur de passage ou gyrophare	3.022 mm
Garde au sol	429 mm
Hauteur de déversement	1.344 mm
Hauteur de chargement	2.408 mm
Puissance du moteur	119 kW
Poids à vide	11.140 kg



Bergmann 3012 DSK_{PLUS} Tribenne

Charge utile	12.000 kg
Capacité de la benne au ras	4,2 m³
Capacité de la benne en dôme	7,5 m³
Longueur hors tout	7.598 mm
Largeur hors tout	2.541 mm
Hauteur de passage ou gyrophare	3.022 mm
Garde au sol	429 mm
Hauteur de déversement	405 mm
Hauteur de chargement	2.049 mm
Puissance du moteur	119 kW
Poids à vide	10.020 kg



Bergmann 3012 HK_{PLUS}

Benne arrière

Charge utile	12.000 kg
Capacité de la benne au ras	5,0 m³
Capacité de la benne en dôme	7,2 m³
Longueur hors tout	6.844 mm
Largeur hors tout	2.505 mm
Hauteur de passage ou gyrophare	3.022 mm
Garde au sol	429 mm
Hauteur de déversement	926 mm
Hauteur de chargement	2.110 mm
Puissance du moteur	119 kW
Poids à vide	9.080 kg

Série 4000

Solide sur tous les terrains.

➤ **Vitesse de déplacement élevée**

Avec un concept de sécurité soigneusement étudié et une vitesse de circulation maximale de 16 km/h, Bergmann vous convaincra même sur les terrains les plus difficiles.

Sûr et performant.

➤ **Économe et peu polluant**

Sa technique de motorisation des plus modernes se caractérise par sa faible consommation de gazole et ses faibles valeurs d'émissions.

Rentable et écologique.

➤ **D'une ergonomie convaincante**

La cabine conducteur spacieuse avec son poste de conduite tournant (en option) rend superflues les manœuvres de changement de direction. Efficace, tout en ménageant votre dos.



Dumper à chaînes | cabine

Benne arrière ou girabenne
10 t de charge utile



Bergmann 4010 R

Basculement girabenne

Charge utile	10.000 kg
Capacité de la benne au ras	5,8 m³
Capacité de la benne en dôme	6,6 m³
Longueur hors tout	6.315 mm
Largeur hors tout	2.900 mm
Hauteur de passage ou gyrophare	3.020 mm
Garde au sol	610 mm
Hauteur de déversement	555 mm
Hauteur de chargement	2.175 mm
Puissance du moteur	186 kW
Poids à vide	14.850 kg



Bergmann 4010 HK

Benne arrière

Charge utile	10.000 kg
Capacité de la benne au ras	4,7 m³
Capacité de la benne en dôme	6,5 m³
Longueur hors tout	5.963 mm
Largeur hors tout	2.900 mm
Hauteur de passage ou gyrophare	3.020 mm
Garde au sol	610 mm
Hauteur de déversement	765 mm
Hauteur de chargement	1.968 mm
Puissance du moteur	186 kW
Poids à vide	14.250 kg



Bergmann 4010 T

Véhicule porteur

Charge utile	11.000 kg
Longueur hors tout	6.315 mm
Largeur hors tout	2.900 mm
Hauteur de passage ou gyrophare	3.020 mm
Garde au sol	610 mm
Hauteur de déversement	555 mm
Hauteur de chargement	2.175 mm
Puissance du moteur	186 kW
Poids à vide	13.400 kg

Série 5000

Le spécialiste en sous-sol.

➤ Sécurité optimale

Avec leur siège réversible ergonomique, les dumpers de tunnel offrent dans chaque direction de déplacement une visibilité optimale sur la zone de travail.

➤ Haute efficacité du travail

Avec des vitesses de travail allant jusqu'à 40 km/h en marche avant et 30 km/h en marche arrière, le Bergmann 5025 HK_{PLUS} est le véhicule de transport idéal pour la construction de tunnels et l'exploitation minière.



Dumper sur pneus | cabine

Benne arrière

12 - 25 t de charge utile



Bergmann 5025 HK_{PLUS}

Benne arrière

Charge utile	25.000 kg
Capacité de la benne en dôme	15,0 m³
Longueur hors tout	9.316 mm
Largeur hors tout	2.870 mm
Hauteur de passage ou gyrophare	3.353 mm
Garde au sol	480 mm
Hauteur de déversement	700 mm
Hauteur de chargement	2.719 mm
Puissance du moteur	194 kW
Poids à vide	19.250 kg

Solutions

Totalement
personnalisées selon
vos exigences.



Parlez-en avec nous !

T +49 5932 7292-0

Pourquoi un Bergmann est-il si sûr :

1. Haute sécurité d'utilisation grâce à une technique robuste, durable et certifiée
2. Poste de conduite tournant pour une sécurité d'utilisation optimale
3. Essieu arrière suspendu pour le confort de conduite et la protection de la santé
4. Montée et descente sûres hors de la zone de danger
5. Toit de protection contre les intempéries pour un environnement de travail sain
6. Trémie collective extractible pour travailler à une distance de sécurité de la fouille
7. Surveillance permanente de la stabilité avec fonction d'avertissement pour un travail rapide et sûr
8. Sécurité de l'investissement grâce à un partenariat sur un pied d'égalité avec une entreprise familiale établie



**Pour la sécurité.
Un Bergmann.**



Spécialiste des dumpers. Depuis plus de 55 ans.

Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG

Essener Straße 7 | 49716 Meppen | Allemagne | T +49 5932 7292-0
info@bergmann-mb.de | www.bergmann-dumper.de