



Chariot de rétention acier 1 fût

Chariot de manutention de rétention robuste

Départ usine **1 semaine**

Points forts du produit

- Chariot de rétention avec caillebotis pour le transport et le stockage de fût
- Chariot avec bac de rétention en acier galvanisé pour produits dangereux
- Roulettes de Ø 100 mm, 2 fixes, 2 pivotantes avec frein
- Dimension ext. Lxl : 815 x 885 ou 870 x 885 mm
- Capacité de rétention de 100% : 220 L

Description

Chariot de rétention en acier galvanisé pour le stockage de produits dangereux. Stockage de rétention d'un fût debout de 220 litres, pour liquides polluants et inflammables (sauf liquide corrosif), en intérieur et en toute sécurité pour le personnel et l'environnement.

Palette équipée d'un caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud.

Roulettes de Ø 100 mm, 2 fixes, 2 pivotantes avec frein.

En cas de fuite, la cuve de rétention permet de récupérer le liquide polluant en conformité avec la législation en vigueur.

Fabrication française.

Disponible en acier galvanisé à chaud accompagné d'une garantie de 5 ans.

Certifications

Garantie
1 an



Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIM. EXT. LXL (MM)	HAUT. MAX. (MM)	DIM. BAC LXLXH (MM)	CAPACITÉ RÉTENTION (L)	TYPE DE CAILLEBOTIS	COLORIS CHÂSSIS	UTILISATION	FINITION	POIDS (KG)
12.4245.01	815 x 885	1100	815 x 815 x 345	220	Galvanisé à chaud	1	Produit non corrosif	Galvanisée	36
12.4245.02	870 x 885	1100	870 x 815 x 320	220	Galvanisé à chaud	1	Produit non corrosif	Galvanisée à chaud	48

Voir en ligne Chariot de rétention acier 1 fût

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com