

# Laser de canalisation DG211



Siège social

Bellefontaine 88370

Void de Feny

03 29 30 18 88

[contact@blindage-jacob.com](mailto:contact@blindage-jacob.com)

Agence Moselle

LA MAXE 57140

1 rue des Ormes

Agence Meurthe & Moselle

VELAINE EN HAYE 54840

14 route de Toul

Agence Champagne

REIMS 51100

Impasse Val Clair

Agence Nord

PONT-A-MARCC 59710

Rue Nicéphore Niépce

Agence Loire Atlantique

SAINT MARS DU DESERT 44850

Lieu-dit Saint Jacques

Agence Gironde

MERIGNAC 33700

Allée Félix Nadar



## Laser idéal pour les canalisations de 100mm de diamètre et pour les raccords résidentiels

Ce laser de canalisation est utilisé pour l'installation de canalisations sanitaires à écoulement par gravité. Avec une plage de pente de -20% à +30%, il peut répondre à un large éventail d'exigences de chantier. Son design compact est spécialement conçu pour s'adapter à des canalisations de 100 mm de diamètre.

Son grand écran indique la valeur de pente actuelle, la position de roulis du boîtier, la position d'alignement du faisceau et l'état de la batterie. La télécommande permet d'activer le laser jusqu'à 150m à l'intérieur de la canalisation. Le laser comprend un bloc batterie rechargeable et des piles alcalines peuvent être utilisées comme solution de secours pour alimenter le laser sur le chantier.

Le DG211 est livré avec des pieds pour le centrer dans les canalisations de 125mm, une cible et 2 voyants, un bloc batterie, un chargeur, un support d'entretoise pour piles alcalines et sa valise de transport.

### Télécommande RC201

Plage de fonctionnement IR (devant, à l'intérieur d'une canalisation)	150m
Plage de fonctionnement IR (derrière)	10m
Dimensions	148 x 79 x 33 mm
Garantie	2 ans

### Laser DG211

Plage de pente	-20% à +30%
Plage de nivellement automatique	De -10% à +25%
Portée	Jusqu'à 150m
Précision du nivellement	1,5mm à 30m
Protection	IP68
Alimentation	Piles alcalines ou batterie lithium-ion
Autonomie	36h
Garantie	3 ans



[www.blindage-jacob.com](http://www.blindage-jacob.com)



JACOB S.A.



03 29 30 18 88