



Plateau roulant avec revêtement caoutchouc et 4 roues piv.

Support roulant de manutention - Plateau d'épaisseur 18 mm
Départ usine **48h / 72h**

Points forts du produit

- Plateau roulant en bois contreplaqué avec revêtement caoutchouc
- Idéal pour les déménagements et la manutention, il est souvent utilisé par paire
- Possède 4 roulettes en caoutchouc ou nylon, de Ø 100 ou Ø 125 mm selon modèle
- Charges supportées du plateau roulant : 300 ou 500 kg
- Dimensions extérieures au choix Lxlxh : 600 x 350 x 145 à 800 x 500 x 175 mm

Description

Plateau roulant en contre-plaqué d'épaisseur 18 mm.

Il possède un revêtement en caoutchouc strié et noir, collé pour plus d'adhérence avec la marchandise.

Pratique et robuste, idéal pour le **déplacement de meubles, charges volumineuses, caisses...**

Fréquemment utilisé par paire.

Selon modèle, le plateau est monté sur 4 roulettes pivotantes à platines de Ø 100 ou Ø 125 mm, ou sur 4 roulettes de Ø 125 mm dont 2 fixes et 2 pivotantes à platines.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIM. EXT. LXLXH (MM)	CHARGE (KG)	Ø ROUES (MM)	TYPE DE REVÊTEMENT	MATIÈRE ROUES	TYPE DE ROUES	MATIÈRE	POIDS (KG)
10.0358.01	650 x 400 x 175	300	125	Caoutchouc	Caoutchouc non-tachant	4 piv.	Bois	9
10.0358.02	600 x 350 x 145	500	100	Caoutchouc	Nylon	4 piv.	Bois	5
10.0358.03	650 x 400 x 175	300	125	Caoutchouc	Caoutchouc non-tachant	2 fix. et 2 piv.	Bois	9
10.0358.04	600 x 350 x 145	300	100	Caoutchouc	Caoutchouc non-tachant	4 piv.	Bois	6
10.0359.01	800 x 500 x 175	300	125	Caoutchouc	Caoutchouc semi-élastique	4 piv.	Bois	11

Voir en ligne Plateau roulant avec revêtement caoutchouc et 4 roues piv.

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com