



BROYEUR BABY "N"



POUR LES MEUNERIES DE BROUSSE OU DE QUARTIER

Broie en farines très fines :

- **maïs, riz, sorgho, etc...**
- **épices, sel, sucre, café, soja, graines de coton**
- **plantes médicinales vertes ou sèches**
- **coquillages, poissons séchés**
- **manioc, igname sec ou humide**

CARACTERISTIQUES

| | | | |
|----------------------------|--|------------------------------|---|
| VERSIONS | ELECTRIQUE | THERMIQUE ESSENCE | THERMIQUE DIESEL |
| DIMENSIONS | LxlxH : 680x630x1440 mm | | LxlxH : 680x630x1550 mm |
| CONSTRUCTION | acier mécano-soudé | | |
| POIDS | 150 kg | 160 kg | 285 kg |
| ALIMENTATIONS | deux entrées : - par trémie pour céréales - par goulotte pour tubercules | | |
| CAPACITE | trémie à grains de 28 litres avec régulateur de débit | | |
| VITESSE DE ROTATION | 6000 tr/min | | |
| MOTORISATION | moteur électrique 220 ou 380 V triphasé | moteur essence monocylindre | moteur diesel monocylindre |
| PUISSANCE ABSORBEE | 10 CV (7.5 kW) à 3000 tr/min | 10 CV à 3000 tr/min | 12 CV à 2400 tr/min |
| ENTRAINEMENT | transmission par 2 courroies trapézoïdales crantées et poulies à gorges sous carter | | |
| MARTEAUX | 16, mobiles et réversibles sur 4 faces (épaisseur 8 mm) | | |
| EQUIPEMENTS | coffret électrique : - démarreur étoile-triangle - ampèremètre de contrôle du débit - disjoncteur avec protection thermique | lanceur (corde) de démarrage | manivelle de démarrage avec décompresseur automatique |
| PERFORMANCES | 150 à 800 kg/h suivant finesse et produits | | |

QUELQUES EXEMPLES

| | GRILLE Ø0.8 mm | GRILLE Ø1 mm | | |
|---------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| SORGHO | 220 kg/h | 320 kg/h |  | |
| MAÏS | 200 kg/h | 300 kg/h | | |
| RIZ | 240 kg/h | 340 kg/h | | version électrique |
| MANIOC | 200 kg/h | | | version essence |

Matériel destiné à l'exportation hors CE



47170 POUDENAS - FRANCE

Tél. : 05 53 65 73 55

Fax : 05 53 97 33 05

e-mail: tropical@electra.fr

internet : www.electra.fr