

Bâtiment

Industrie & Énergie

Ascensoriste

Éolien

MADE IN
FRANCE

Levage de personnes

E.LIFT 350

Treuil électrique à câble passant pour le levage de personnes

350 kg




POLYVALENCE

- >> Idéal pour les accès permanents
- >> Utilisé dans le bâtiment et dans l'industrie



SÉCURITÉ

- >> Coque de protection qui résiste aux chocs et à la corrosion
- >> Moteur électrique protégé par sonde thermique
- >> Compatible avec nos systèmes antichute :
SECURICHUTE / SECURISTOP A GALET



CONFORT

- >> Traction en contre charge réduite
- >> Facilité d'entretien
- >> Ergonomique
- >> Léger



Équipement standard: Limiteur de charge, descente manuelle en cas de manque de courant, frein principal électromagnétique, fin de course et hors course haut de sécurité.

Puissance	e.lift 350M	e.lift 350T
Tension	220/240V - Monophasé	380/415V - Triphasé
Fréquence	50Hz	50/60Hz
Puissance moteur	0.75kW	0.75kW
Ergonomie		
Poids du treuil	37 kg	35 kg
Capacité de charge	350 kg	350 kg
Vitesse d'élévation	9m/min (50Hz)	9m/min (50Hz) 11m/min (60Hz)
Descente de secours	4,5m/min	4,5m/min
Diamètre du câble	8,3 mm	8,3 mm
Directive machine 2006/42/CE	oui	oui