

# Nettoyeur Haute Pression : BLUE CLEAN 7970



**Pompe en ligne**: pour une application professionnelle et industrielle.



**Piston en céramique haute densité**: durée de vie multipliée par 5.



**Groupe moteur/pompe: 1400 tr/min**  
Usage industriel



**Flector**: accouplement pompe-moteur par joint flexible. Idéal pour applications industrielles.  
**Ultra intensive** (jusqu'à 7h/jour)  
**Rotation moteur/pompe: 1400 tr/min**



**Tsi**: arrêt du nettoyeur après 30 secondes et protection en cas de fuite, manque d'eau.



**Chaudière concept HDT Eco**  
Rendement > 91% et faible consommation  
Fond réfractaire haute densité et pressé (process breveté) sans amiante



**Anti-calcaire de série**: dispositif pour éviter la formation de calcaire dans le serpentin eau chaude.

## Nettoyeur triphasé Haute Pression eau chaude:

- Pompe latérale 1450 tr / mn pistons céramique
- Culasse en laiton
- Réglage pression par by-pass
- Arrêt stop total retardé
- Moteur électrique quatre pôles service continu, protégé par interrupteur thermique
- Refoulement détergent en basse pression avec bouton sur le tableau de commande
- Sécurité micro fuites
- Dispositif anti-calcaire

### DOTATION STANDARD :

- Pistolet avec rallonge athermique
- Lance demi simple avec réglage pression
- Flexible 10 m haute pression

### OPTIONS:

- Lance demi double
- Enrouleur HP 10 m

Pression	bar	200
Débit	l / h	900
Température maxi d'eau	C°	90 / 140**
Tension	volts	380
Puissance absorbée	watts	7400
Réservoir fuel	l	20
Réservoir détergent	l	20
dispositif anticalcaire	l	oui
Longueur câble	m	5
Vitesse rotation pompe	tr / mn	1450
Pistons	Type	Céramique
Culasse	Type	Laiton
Dimensions L x l x h	cm	105 x 75 x 90
Poids	kg	106



avanteam  
group

Matériels de  
nettoyage avec  
service de  
proximité

**AVANTEAM GROUP**  
8 rue Alfred Kastler  
67300 SCHILTIGHEIM  
N° Azur 0 810 105 200

Votre distributeur agréé: