



Rénovez vos prairies et économisez de l'argent

La série Agri de Vredo jouit d'une excellente réputation dans le secteur agricole mondial. Chaque entrepreneur doit avoir une machine robuste, très précise, prête à fonctionner au printemps, après la première coupe ou à l'automne, pour fournir aux pâturages de l'herbe de qualité. Les regarnisseurs Vredo ont plusieurs utilisations : renouveler les parcelles, renforcer les chemins, prévenir l'érosion, réparer les dégâts de la faune et semer du trèfle supplémentaire, restreindre la croissance des mauvaises herbes. La série Agri a un écartement entre rang de 7,5 cm. Ce qui est parfait pour fournir à la prairie le meilleur rendement en herbe, sans gaspillage. La graine d'herbe est placée pour une germination optimale, car elle est enfermée dans le sol fertile et protégée des oiseaux et de la sécheresse. L'ensemencement peut se faire en un seul passage et permet d'économiser jusqu'à 80% de temps et de carburant, par rapport à la rénovation par labourage, nivellement, semis et roulage.

Parcelle en cours de pâturage

Le grand avantage du regarnissage est que la parcelle peut rester opérationnelle. La machine a des disques durs et tranchants, tous les éléments sont suspendus indépendamment les uns des autres. De cette façon, la graine passant

par les regarnisseurs Vredo est toujours déposée à la bonne profondeur dans le sol et les disques sont protégés. La série Agri est disponible avec un rouleau packer. Ce rouleau, muni d'anneaux crénelés en fonte avec un débattement de 5 cm entre eux, ondule sur les terrains accidentés, ce qui signifie que des parcelles pierreuses ou des rigoles peuvent être travaillées.

Caractéristiques uniques

La série Agri de Vredo dispose d'une boîte de vitesses permettant le bon dosage par hectare des graines. Vous déterminez la quantité de graines, à l'aide d'une vis sans fin raccordée à la boîte de vitesse et avec le tableau d'ensemencement, qui est composé des plus courants mélanges d'herbes. La graine est dirigée à travers une roue à cames et un volet inférieur, puis tombe par gravité entre les deux disques ouvreurs. Comme les conditions du sol et les facteurs environnementaux comme le vent et le soleil sont uniques, chaque surface nécessite son propre réglage spécifique. Avec le Vredo série Agri c'est un jeu d'enfant : en utilisant le plateau d'étalonnage et le tableau de semences extensif, le dosage est précis et le réglage très facile. Cette machine robuste a été construite en utilisant des matériaux de haute qualité, ce qui en fait un investissement à vie.

Vredo système à double disques



Vredo Agri; "Lorsque vous choisissez la vitesse et le résultat"

Vredo

Le meilleur
dans le champ



Standard nouveau caractéristique

- A** **Manivelle**
Pour ajuster la quantité de graine libérée par la machine. Avec l'utilisation du tableau des semences sur la face interne du couvercle, c'est un travail simple.
- B** **Vérin Gaz**
Pour ouvrir et fermer le couvercle en douceur après le remplissage de la trémie
- C** **Feux arrière à LED**
Éclairage puissant avec des signes clairs de direction et de freinage pour le transport sur route.

Options

- 1** **Racleur pour rouleau Packer**
Système pratique permettant de dégager la terre entre chaque disque du rouleau packer et ainsi conserver une performance optimale, même en condition humide
- 2** **Passerelle de chargement**
Option fortement recommandée avec le rouleau packer. Permet un remplissage facile et sûr de la trémie..
- 3** **Guide de semence pour forte déclivité**
Plaque amovible pour favoriser l'écoulement de la graine en conditions très pentues.

- 4** **Protection anti pierre**
Permet d'éviter que des pierres se bloquent entre les disques semeurs.
- 5** **Deuxième compteur d'hectares**
Préconisé dans le cadre d'une utilisation en CUMA ou en location. Enregistre le nombre d'hectares précisément, sans que l'utilisateur puisse l'influencer.

Caractéristiques **Vredo DZ Agri-series**

Distribution des graines	Diamètre des disques	Éléments	Patin d'usure	Compaction Roller	Étalonnage
Variable de 3 à 190 kg/a	Ø 406 mm	Suspension progressive. Profondeur de semis de 0 à 20 mm	Ajustable	Rechargeable, réglable en hauteur, 250/290 L	Tableau d'étalonnage, Bac d'étalonnage

Type	Rouleau	Largeur de travail (m)	Largeur au transport (m)	Inter rang (cm)	Capacité de la trémie (L)	Contenance du rouleau (L)	Poids (kg)	Attelage	Puissance minimum	Dimensions (m)
DZ 225.075	Lisse	2,47	2,69	7,5	250 l.	250 l.	1240	3-point	80 cv	1.31x2.69x1.23
DZ 225.075	Packer	2,47	2,69	7,5	250 l.	250 l.	1970	3-point	90 cv	1.31x2.69x1.23
DZ 229.075	Lisse	2,85	3,00	7,5	290 l.	290 l.	1410	3-point	90 cv	1.31x3.00x1.23
DZ 229.075	Packer	2,85	3,00	7,5	290 l.	290 l.	2205	3-point	100 cv	1.31x3.00x1.23

www.vredo.com
+31 (0) 488 411 254
sales@vredo.com

Copyright © 2017 Sous réserve de tous droits.
Toutes les informations sont correctes au moment de l'impression...

Dealer:

Vredo

Le meilleur dans le champ