

SA16200AHD1-1U



Serveur hybride 16 ports AHD/960 H
2 ports IP 960P



Modèle		SA16200AHD1-1U
Système	Format compression	H264
	Format	Hybride
	OS	Linux
Vidéo	Entrées	16 ports AHD BNC + 2 ports IP (via le réseau)
	Sorties standards	VGA
	Sorties HD	HDMI
Audio	Entrées	4 ports
	Sortie	1 port
	Bidirectionnel	Oui
Enregistrement	AHD 720P	200 IPS
	960 H	400 IPS
	IP	2 ports 960P – 50 IPS
	Modes d'enregistrement	Calendrier, Manuel, mouvement, contact
Relecture	Nombre de voies	4
	Mode de recherche	Heures, événements, fichier
Sauvegarde	USB	1 port USB 2.0
	Graveur	Non
	Format	AVI/DAT
Applications à distance	Double flux	Flux principal: 25 IPS@720P/960H, 12.5 IPS/AHD, flux sec. 12 IPS@CIF
	Navigateurs	IE, Chrome, Safari, Firefox (MAC OS, Windows XP/Vista/7/8)
	CMS	Oui
	3G	Logiciel "ProvisionCAM" pour Iphone/Android Logiciel "ProvisionHD" pour IPAD/tablette Android
Alarmes	Entrées	16
	Sorties	1
Stockage	HDD	2 SATA (4 TB)
	E-sata	Non
PTZ	Connexion	RS485
	Contrôles supportés	PAN, tilt, zoom, Preset, Tour, scan, iris, focus
	Protocoles supportés	PELCO D, Pelco P, Samsung, Visca
Réseau	Ethernet & protocole	100 Mbps- TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP
Autres	Dimensions	430 x 300 x 55 mm
	Alimentation et temperature	12V/4A 0°C 50°C