

# H Transparence

Optimisez le minimalisme en optant pour la solution Transparence à ossature affinée pour l'aménagement de vos espaces de vie.



*Designer of living spaces*



**HOYEZ**  
Cloisons amovibles

une société RASEC OFFICE

# H Transparence

## Descriptif Produit

Cloison vitrée bord à bord sans montant intermédiaire.  
Cette cloison se décline en simple vitrage centré dans une ossature aluminium affinée.

### Certifications

Isolation phonique :  
de 30 à 32 dB RW  
de 28 à 30 dB RW + C

## Technicité

Ossature aluminium.

Épaisseur 30 mm.

Hauteur maximum : 3000 mm

Tenue des vitrages horizontalement :

Profil U de 40 mm dans le haut / Profil L + parclose de 30 mm dans le bas

Tenue des vitrages verticalement :

Départ 1 module vitré : semelle + 2 parcloses de 40 mm

Départ 2 modules vitrés successifs : profil U de 40 mm

Jonction verticale des vitrages :

jonc aluminium anodisé (7 mm en face vue) ou polycarbonate transparent (5 mm en face vue)

Déclinaison du jonc pour angles : 2D, 3D

## Associations fréquentes

H5 / H7 / H9 standard

H5 / H7 / H9 Transparence

H5JC

H2B (Bord à Bord)


## Remplissages

Vitrage simple à chant polis : 10 ou 12 mm trempé.

## Prévention

Marquage obligatoire des vitrages.

## Type de module



E. VITRÉ TOUTE HAUTEUR

## Portes préconisées

Huisserie aluminium monobloc carrée avec joint isophonique.

Système d'ouverture battant:

- Tertiaire, porte vitrée à ossature aluminium, sur pivots
- Porte verre, sur paumelles
- Porte bois, prépeinte ou stratifiée, (épaisseur 40 mm), sur pivots ou paumelles.

Possibilités :

imposte vitrée / toute hauteur