

Chariot spécial charges longues

Chariot avec profilé emboîtable

Départ usine **2 à 3 sem.**



Points forts du produit

- L'équipement parfait pour déplacer des charges très lourdes et longues
- Chariot robuste adapté au chargement par chariot élévateur
- 4 roues en losange 2 fixes de Ø 360 mm et 2 piv. avec freins de Ø 200 mm
- Dimension du chariot : 2500 x 760 x 1030 mm
- Capacité de charge max. de 2000 ou 3000 kg

Description

Chariot pour charges longues construction mécano-soudé en profilé acier avec ridelles emboîtables.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : 2500 x 720 x 1020 mm.
- Dimensions utiles : 2500 x 600 x 420 mm.
- Hauteur de chargement 420 mm.
- Longueur des barres 500 mm. Largeur totale 700 mm.
- Distance entre les barres 600 mm.
- Charge 2000 - 3000 kg (selon modèle).

Disposition roues en losange 2 roues au milieu, bandage caoutchouc plein élastique 360 x 60mm et 1 roue pivotante à chaque extrémité, bandage caoutchouc plein élastique 200 x 50mm.

Les roues pivotantes sont équipées de freins et protège-pieds.

Finition Epoxy RAL 5010.

Certifications

Garantie **12 ans**



Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. UTILES LXLXH (MM)	Ø ROUES SECONDAIRES (MM)	Ø ROUES (MM)	POIDS (KG)
15.0039.01	2000	2500 x 720 x 1020	2500 x 600 x 420	360	200	115,0
15.0039.02	3000	2500 x 720 x 1020	2500 x 600 x 420	360	200	123,0

Voir en ligne Chariot spécial charges longues

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com