

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

Intérieur/extérieur inox

Gastronorme : 400/700/1400
et 600/1200 : grilles 530/550

Température positive



Température négative



Acier inox



700/1400 - Gastronorme
Glissières inox embouties
pages 56 et 67



Acier inox



Armoire 400 - GN 1/1

ACIER INOX - Slim GN 1/1
Ferrage à gauche

Slim

Très faible encombrement en façade



NOUVEAUTÉ

Armoire en acier inox

AIGS 400 TN (+)

AIGS 400 BT (-)



ÉCLAIRAGE LED

ARMOIRES
CHR

- Intérieur / Extérieur inox AISI 304 sauf dos et dessous extérieur
- Éclairage LED
- Isolation en polyuréthane expansé sans CFC injecté 40kg/m³
- Pieds inox réglables en hauteur
- Froid ventilé
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Régulation électronique avec gestion automatique du dégivrage
- Armoire de conservation -2°C, +8°C pour TN
- Armoire de conservation -18°C, -22°C pour BT
- Dégivrage automatique
- Réévaporation automatique des eaux de dégivrage
- Gaz réfrigérant R290
- Alimentation 230V/50Hz
- Groupe logé tropicalisé

DOTATION



3 GRILLES
PLASTIFIÉES
GN 1/1

3 PAIRES DE
GLISSIÈRES

Capacité 18 niveaux / pas 70 mm



Déduction fiscale
40%*

AIDE À L'INVESTISSEMENT

Lors du renouvellement des équipements frigorifiques, un accompagnement financier vous permet, jusqu'au 31 décembre 2022, un suramortissement (40% déduction fiscale) sur l'achat de matériel neuf équipé en Gaz "propre" : R290 et R600A - LOI N° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)


DIMENSIONS	L 490 x P 700 x H 2005 mm
POIDS	110 Kg
TEMPÉRATURE POUR TN	-2°C / +8°C
TEMPÉRATURE POUR BT	-18 °C / -22 °C
VOLUME BRUT	325 Litres
PUISSANCE FRIGO À -10°C POUR TN	239 Watts
PUISSANCE FRIGO À -30°C POUR BT	325 Watts
ALIMENTATION	230V, 50Hz
PUISSANCE ABSORBÉE POUR TN	730 Watts
PUISSANCE ABSORBÉE POUR BT	2443 Watts
RÉGULATION	Thermostat électronique

ACCESSOIRES

Kit pour inversion ferrage porte à droite
REF.

ACF/KITINVER-PORT-FD

Grille plastifiée GN 1/1



REF.
AC/GP-GN1/1

Glissières en Acier Inox
Armoires 400



REF.
ACF/GA-AIGS

2 roulettes avec frein
et 2 roulettes sans frein



REF.
ACD/RS-108