



## Revêtement de sol antidérapant à pastilles

Départ usine **1 semaine**

### Points forts du produit

- Revêtement de sol en caoutchouc naturel
- Surface à pastilles offrant un meilleur effet antidérapant
- Revêtement réduisant les bruits de 20 dB
- Épaisseur de 3,5 mm parfait pour un usage intensif
- Disponible en 2 coloris et uniquement en rouleau

### Description

Revêtement de sol en caoutchouc naturel. Convient pour un usage intensif. Design non-directionnel à pastilles pour un meilleur effet antidérapant. Excellente durabilité et excellente résistance aux déchirures. Bonne isolation des sons, réduisant les bruits de 20 dB. Revêtement idéal pour des applications industrielles et générales, pour bâtiments, corridors, aéroports, supermarchés, ascenseurs, bus, etc. Résiste aux acides et alcalis dilués. Revêtement utilisable à des températures de - 30 à 70 °C. Existe en 2 coloris : noir et gris.

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	MODÈLE	LONG.	LARG.	EPAISSEUR	TEMPÉRATURE UTILISATION	SURFACE	APPLICATION	USAGE	PROPRIÉTÉ	BORDURES	LONG. (CM)	LARG. (CM)	EPAISSEUR (MM)
14.2922.01	Noir	Rouleau	1000	100	3,5	-0,285714286	Pastilles	Milieus secs	Intensif	Antidérapant	100 cm / 10 m /	1000	100	3,5
14.2922.02	Gris	Rouleau	1000	100	3,5	-0,285714286	Pastilles	Milieus secs	Intensif	Antidérapant	100 cm / 10 m /	1000	100	3,5

Voir en ligne Revêtement de sol antidérapant à pastilles

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)