



Transpalette électrique PRAMAC CX14 PRAMAC

Capacité de charge 1400 kg

Départ usine **3 à 4 sem.** **LIVRAISON GRATUITE***

Points forts du produit

- Transpalette électrique compact avec une capacité de charge de 1400 kg
- Bouton tortue pour se déplacer dans des espaces étroits timon relevé
- Châssis robuste pour garantir une durée de vie maximale
- Timon ergonomique développé pour les gauchers et les droitiers
- 2 types de batteries sont proposés : Lithium et standard

Description

Les nouveaux transpalettes électriques CX14 sont plus compacts et plus légers avec une capacité nominale de charge identique de 1400 kg.

Ce transpalette est disponible dans **4 versions** :

- BASIC (batterie de démarrage),
- Batterie GEL,
- Version EVO batterie GEL
- Version EVO batterie Li-ION.

Ce transpalette a été spécialement dessiné pour une utilisation dans des espaces de travail étroits comme les camions, les supermarchés ou les magasins. Le rayon de braquage de 1345 mm, permet une rotation aisée et une navigation plus aisée dans les petits espaces. Fourches avec bouts arrondis et galets d'entrée et de sortie pour optimiser la manipulation des palettes.

Le **chargeur de batterie intégré** fournit une solution de chargement pratique et évite de retirer la batterie de la machine.

Des roues stabilisatrices de qualité pour un usage intensif (100 x 40 mm) garantissant une stabilité fiable et un excellent transport, même sur des surfaces inégales. Le châssis robuste (protection roue, en métal de 6 mm d'épaisseur) est conçu pour garantir une durée de vie et une résistance maximales à la torsion et aux charges lourdes.

L'indicateur de décharge batterie permet une meilleure gestion de l'appareil. Les composants électriques sont faciles d'accès pour une meilleure maintenance. Capot en ABS solide avec compartiments de rangement sur le dessus, facilement amovible pour accélérer les opérations de maintenance. Les composants de la roue motrice sont faciles d'accès pour une meilleure maintenance. Prise Schuko avec câble spirale disponible pour un chargement rapide de la batterie. Le timon ergonomique est conçu pour les gauchers comme pour les droitiers. Contrôle de la traction par commande papillon. Muni d'un bouton tortue pour se déplacer dans des espaces restreints avec le timon en position verticale.

Version BASIC :

- batterie de démarrage 24V-70Ah

Certifications

Garantie **2 ans**  

Voir en ligne Transpalette électrique PRAMAC CX14 PRAMAC

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

- timon métallique avec commandes ergonomiques
- système de conduite DC fiable

Version EVO LI-ION :

- 1 batterie Lithium 24V-50Ah
- charge rapide : rechargement complet en moins de 2 heures
- longue durée de vie de la batterie : 2000 cycles de charge
- batterie ultra légère: permet une réduction du poids de l'appareil d'environ 15%.
- sécurité : une plus grande sécurité pour l'utilisateur grâce à l'absence d'acide
- timon ergonomique qui offre une prise en main confortable, ainsi qu'un indicateur de charge batterie et un compteur horaire.
- nouveau système permanent de courant alternatif (AC) magnétique augmente les performances, réduit les émissions sonores et minimise la consommation d'énergie ainsi que les coûts de maintenance.

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DIM. FOURCHES LXL (MM)	ECARTEMENT EXT. FOURCHES (MM)	CHARGE (KG)	HAUT. LEVÉE (MM)	COURSE DE LEVÉE (MM)	LONG. TOTALE (MM)	LARG. TOTALE (MM)	RAYON DE BRAQUAGE (MM)	POIDS (KG)
10.9976.01	Batterie de démarrage	1150 x 150	525	1400	85 à 200	115	1560	720	1345	223,0
10.9976.05		1150 x 150	685	1400	85 à 200	115	1560	720	1345	223,0
10.9976.06		1000 x 150	525	1400	85 à 200	115	1410	720	1195	219,0
10.9976.07		1000 x 150	685	1400	85 à 200	115	1410	720	1195	219,0
10.9976.16		800 x 150	525	1400	85 à 200	115	1210	720	995	214,0
10.9976.03		Batterie GEL	1150 x 150	525	1400	85 à 200	115	1560	720	1345
10.9976.13	1150 x 150		685	1400	85 à 200	115	1560	720	1345	223,0
10.9976.14	1000 x 150		525	1400	85 à 200	115	1410	720	1195	219,0
10.9976.15	1000 x 150		685	1400	85 à 200	115	1410	720	1195	219,0
10.9976.17	800 x 150		525	1400	85 à 200	115	1210	720	995	214,0
10.9976.18	AC EVO Batterie GEL		1150 x 150	525	1400	85 à 200	115	1560	720	1345
10.9976.19		1150 x 150	685	1400	85 à 200	115	1560	720	1345	223,0
10.9976.20		1000 x 150	525	1400	85 à 200	115	1410	720	1195	219,0
10.9976.21		1000 x 150	685	1400	85 à 200	115	1410	720	1195	219,0

Voir en ligne Transpalette électrique PRAMAC CX14 PRAMAC

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DIM. FOURCHES LXL (MM)	ECARTEMENT EXT. FOURCHES (MM)	CHARGE (KG)	HAUT. LEVÉE (MM)	COURSE DE LEVÉE (MM)	LONG. TOTALE (MM)	LARG. TOTALE (MM)	RAYON DE BRAQUAGE (MM)	POIDS (KG)
10.9976.22		800 x 150	525	1400	85 à 200	115	1210	720	995	214,0
10.9976.04	AC EVO Batterie Li- ION	1150 x 150	525	1400	85 à 200	115	1560	720	1345	210,0
10.9976.09		1150 x 150	685	1400	85 à 200	115	1560	720	1345	210,0
10.9976.10		1000 x 150	525	1400	85 à 200	115	1410	720	1195	206,0
10.9976.11		1000 x 150	685	1400	85 à 200	115	1410	720	1195	206,0
10.9976.12		800 x 150	525	1400	85 à 200	115	1210	720	995	201,0

Accessoires disponibles pour Transpalette électrique PRAMAC CX14 PRAMAC

Nom	Délai
Bandage roue directrice en polyuréthane - Référence : 10.0943.01	2 à 3 sem.
Kit inverter de charge Batteries - Référence : 10.0944.01	2 à 3 sem.
Option Boggies - Référence : 18.0340.01	Consultez nous

Autres photos du produit



Voir en ligne Transpalette électrique PRAMAC CX14 PRAMAC

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com