

**Belgium**

info@getra.be :: www.getra.be

Getra
Uilenbaan 120
2160 Wommelgem
Tel.: 03/355.03.00
Fax: 03/355.03.73

Av. du Grand Vivier 2
6041 Gosselies
Tél.: 071/20.45.30
Fax: 071/32.17.59

contact@getra.fr :: www.getra.fr


France

Packaging : 03 29 26 26 69
Adhesives : 03 29 26 26 46
Engineering : 03 29 26 26 47
Fax : 03 29 26 26 88

Getra
29, Rue de la Gare
Saint-Amé
88125 Vagney Cedex
RCS Epinal : B 428 898 159

CARACTERISTIQUES

- Marche manuelle
- Vitesse de rotation de la table
- Vitesse de montée du chariot
- Vitesse de descente du chariot
- Nombre de tour haut
- Nombre de tour bas
- Débord supérieur
- Hauteur de banderolage par détection automatique ou réglable par valeur numérique
- Dépose de coiffe manuelle avec arrêt du banderolage pendant le cycle réglable par valeur numérique
- Une seule base de table TP (TP=transpalette) avec 3 sens d'entrée modifiables facilement



DONNEES TECHNIQUES

- Puissance installé : 0.75 Kw
- Tension d'alimentation : 230 V Monophasé 50/60 Hz
- Protection électrique : IP 54
- Diamètre de la table : 1650 mm
- Charge maxi : 1200 X 1100 mm
- Hauteur standard : 2200 mm
- Poids maxi : 1200 Kg
- Vitesse de rotation ajustable par variateur de fréquence : jusqu'à 12 trs/min
- Vitesse de déplacement du chariot porte bobine ajustable par variateur de fréquence
- Vitesses accélération et décélération ajustables par variateur de fréquence.
- Arrêt en phase de précision.



DIMENSIONS

