TV 350 France MACC MACC

		0		
90°	45	120	108 x 108	140 x 90
45°	40	105	95 x 95	100 x 90

	الْمُ عُنْ الْمُ		0)	(b) ke
kW	giri/min	mm	mm	Kg
5,5	4300	190	350	145



53, avenue CARNOT 69250 NEUVILLE S/SAÔNE Tél. (33) 04.72.08.09.70 - FAX : (33) 04.78.91.68.53 http://www.maccfrance.com SARL au capital de 10 000 € RCS Lyon : 451 668 396 Code APE : 4662Z TVA n° FR 75 451 668 396





FICHE TECHNIQUE

21- MACC TV 350

Tronçonneuse à disque abrasif

1- Sécurité :

■ Notre matériel est conforme aux directives « machines » : 98/37CEE, 89/336/CEE ainsi que la directive concernant la compatibilité électromagnétique 73/23/CEE et la directive sur la basse tension modifiée par 93/68/CEE.

2- Caractéristiques techniques :

- Fonctionnement manuel
- Mors de serrage manuel
- Tête de tronçonnage à mouvement pendulaire, arbre porte-lame sur roulements
- Rotation manuelle de la tête à 45° à droite
- Vitesse de rotation du disque : 5400 trs/mn
- Butée de longueur 600mm
- Bâti en acier
- Disque 350x25.4x3.4

3- Tension:

■ Tension triphasée (380V/50Hz).

4- Accessoires en option :

- Mors de serrage rapide
- Serrage pneumatique avec pédale

5- Garantie:

- Matériel livré avec clés de service et manuel d'instruction en langue française.
- Garantie constructeur pièces et main d'œuvre <u>hors déplacement</u> :
 - 1 an pour les pièces.
 - 6 mois pour le matériel électrique et électronique.





DATI TECNICI E DOTAZIONE

- Testa girevole 45° a destra e a sinistra
- Albero porta disco montato su cuscinetti
- Perno a cerniera con bussola eccentrica registrabile
- Fermo barra
- Chiavi di servizio
- Libretto istruzione per l'uso e ricambi
- Comando a bassa tensione a norme internazionali
- Dimensioni di ingombro: 1025 x 830 x 900 mm.

Accessori a richiesta:

- Morsa a bloccaggio rapido
- Morsa pneumatica con comando a pedale
- Piedestallo in lamiera

TECHNICAL DATA AND STANDARD ACCESSORIES:

- Movable head 45° right and left
- Blade holder shaft on bearings
- Hinged pin with adjustable eccentric bush
- Bar stop
- Service tools
- Instruction manual and spare parts
- Low voltage control according to international regulations
- Overall dimensions: 1025 x 830 x 900 mm.

Accessories upon request:

- Quick locking vice
- Pneumatic vice with pedal control
- Steel pedestal



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ACCESSOIRES EN DOTATION

- Tête pivotante 45° à droite et à gauche
- Arbre porte-lame sur roulements
- Fourreau excentrique réglable monté sur tourillon à charnières
- Butée
- Clefs de service
- Manuel d'instructions et pièces de rechange
- Commande à basse tension conforme aux normes internationales
- Dimensions hors-tout: 1025 x 830 x 900 mm.

Accessoires sur demande:

- Etau à serrage rapide
- Etau pneumatique avec commande à pedale
- Socle en tôle



TECHNISCHE DATEN UND NORMALE AUSSTATTUNG:

- Drehbarer Kopf, 45° nach links und rechts
- Auf Lager montierte Scheibenwelle
- Scarnierstift mit einstellbarer exzentrischer Buchse
- Stangensperre
- Bedienungsschlüssel
- Bedienungsanleitung für Gebrauch und Ersatzteile
- Steuerung mit Unterspannung entsprechend den internationalen Normen
- Stellflächenmaße: 1025 x 830 x 900 mm.

Zubehör auf Anfrage:

- Schraubstock mit Schnellspannung
- Pneumatischer Schraubstock mit Pedalsteuerung
- Gestell aus Blech



DATOS TECNICOS Y EQUIPAMIENTO NORMAL:

- Cabezal giratorio 45° a derecha y izquierda
- Arbol porta disco montado sobre cojinetes
- Pasador de bisagra con buje excéntrico ajustable
- Tope barra
- Llaves de servicio
- Folleto de instrucciones para el uso y repuestos
- Mando de baja tensión conforme a normas internacionales
- Dimensiones esteriores máximas 1025 x 830 x 900 mm.

Accesorios a pedido:

- Mordaza de bloqueo rápido
- Mordaza pneumática
- Pedestal de chapa