



# Ninette Auto

Machine automatique pour la pose de une ou deux étiquettes adhésives sur un support cylindrique quelque soit sa nature.

Cette machine, très polyvalente, permet l'étiquetage de flacons, de bouteilles, de conserves, de bidons, de tubes, de cartouches, d'étuis cartonnés, de pots, bref une très grande variété de produits.

De plus ces machines peuvent intégrer diverses options :

- pour des applications avec divers types de repérage pour le positionnement des
- la pose d'étiquettes avec des laizes importantes.
- la pose d'étiquettes sur des supports ayant des saillies.



## Caractéristiques techniques

Machine automatique à poser sur une table comprenant :


- un convoyeur motorisé profilé en aluminium anodisé recevant une chaîne à palettes acétal largeur 82.5 mm
- 1 ou 2 postes d'étiquetage pour appliquer une étiquette ou étiquette et contre-étiquette selon configuration machine
- Un vérin plaqueur industrie interchangeable avec possibilité d'étiqueter des produits  $\varnothing$  de 35 à 60 mm ou  $\varnothing$  de 40 à 110 mm selon diamètre rouleaux
- Une table de réception carrée en sortie
- Pilotage et gestion des paramètres de la machine par écran tactile.
- Machine fonctionnant sur secteur monophasé 220 V 50 HZ
- Possibilité d'installation de capteurs de repérage (cran, étiquette, soudure, motif, spot) pour le positionnement des étiquettes sur le support à étiqueter, ainsi que de cellules de détection d'échenillage pour étiquettes acétates transparentes.
- Pose d'étiquettes largeur mini 25 mm à enveloppant 360° (valider la qualité du papier), sur tout support (pet, pvc, verre, métal, carton...)
- Hauteur d'étiquetage standard jusqu'à 190 mm.
- Possibilité d'intégration d'un système de marquage de lot par poinçonnage ou jet d'encre
- Machine permettant selon l'opérateur entre 600 et 800 étiquetages/heure.
- La machine peut être livrée avec un châssis à roulettes permettant un déplacement facile.

## Sens d'enroulement des bobines

Sens d'enroulement : Extérieur Gauche

Format des bobines:

- A – Diamètre mandrin : 75 mm
- B – Diamètre max bobine : 260 mm
- C – Hauteur max. de laize : 190 mm
- D – Echenillage : 3-5 mm



Ninette Auto

### Tasco Gent

Industrial Park Asper - Legen Heirweg 59  
9890 Gavere BE  
Tel. +32 9 281 08 50  
Fax +32 9 281 08 70  
E-mail info@tasco.be

Site [www.tasco.be](http://www.tasco.be) - [www.tascofrance.fr](http://www.tascofrance.fr) - [Webshop www.tashop.eu](http://www.tashop.eu) - [Webshop papier www.tpaper.eu](http://www.tpaper.eu)

### Tasco Lille

130, Boulevard de la Liberté  
F-59000 LILLE  
Tel. +33 3 62 26 00 22  
E-mail info@tascofrance.fr

RCS LILLE METROPOLE B 793 237 843 - Capital : 25.000 €

### Tasco Paris

13, Rue Marie Poussepin - Z.A. Lavoisier  
F-91410 DOURDAN  
Tel. +33 3 62 26 00 20  
Fax +33 3 62 26 00 23

