

# LAME À NEIGE DROITE STANDARD MÉCANIQUE

## CARACTÉRISTIQUES



- dimensions latérales : H-820/920 mm, L-960 mm
- angle de fonctionnement : 30°.

INDEX	LARGEUR (m)	LARGEUR DE TRAVAIL MAX-MIN (cm)	POIDS (kg)	ATTELAGE TUZ KAT
CPSMF200	2,00	200-175	320	II
CPSMF220	2,20	220-192	330	II
CPSMF260	3,60	261-227	340	II
CPSMF290	2,90	294-254	360	II
CPSM200	2,00	200-175	320	II
CPSM220	2,20	220-192	330	II
CPSM260	3,60	261-227	340	II
CPSM290	2,90	294-254	360	II

LEMIESZ GUMOWY SZTYWNY  
RUBBER RIGID BLADE  
LAME CAOUTCHOUC RIGIDE  
FESTE GUMMILEISTE

LEMIESZ GUMOWY NA SPRĘŻYNACH  
BLADE WITH SPRING PROTECTION  
LAME CAOUTCHOUC SUR RESSORTS  
GUMMILEISTE MIT FEDERKLAPPSCHARE

# LAME À NEIGE DROITE STANDARD HYDRAULIQUE

## CARACTÉRISTIQUES



- dimensions latérales : H-820/920 mm, L-960 mm
- angle de fonctionnement : 30°.

INDEX	LARGEUR (m)	LARGEUR DE TRAVAIL MAX-MIN (cm)	POIDS (kg)	ATTELAGE TUZ KAT	
CPSMF200	2,00	200-175	350	II	
CPSMF220	2,20	220-192	360	II	LEMIESZ GUMOWY SZTYWNY
CPSMF260	3,60	261-227	385	II	RUBBER RIGID BLADE
CPSMF290	2,90	294-254	490	II	LAME CAOUTCHOUC RIGIDE
					FESTE GUMMLEISTE
CPSM200	2,00	200-175	370	II	
CPSM220	2,20	220-192	380	II	LEMIESZ GUMOWY NA SPRĘŻYNACH
CPSM260	3,60	261-227	390	II	BLADE WITH SPRING PROTECTION
CPSM290	2,90	294-254	410	II	LAME CAOUTCHOUC SUR RESSORTS
					GUMMLEISTE MIT FEDERKLAPPSCHARE