



## Lève-palette réglable

Lève-palette auto-équilibré avec fourches et hauteur réglables  
Départ usine **10 jours**

### Points forts du produit

- Lève palette avec écartement de fourches réglable en continu par guidage de broche
- Auto-équilibrage par guidage de rouleaux d'acier intégré dans la partie supérieure
- Écartement de fourche réglable entre 540 et 900 mm
- Hauteur réglable par cheville enfichable de 1150 à 1750 mm
- Disponible en différentes capacités de charge

### Description

Lève palette ayant pour charge de 600 à 3000 kg suivant modèle.  
Écartement des fourches réglable en continu par guidage de broche de 540 à 900 mm.  
Hauteur réglable par cheville enfichable de 1150 à 1750 mm.  
Auto-équilibrage de poids par guidage de rouleaux d'acier intégré dans la partie supérieure.  
Le centre de gravité de la charge ne doit pas être supérieur à la mi-longueur des fourches.

### Certifications

Garantie **1 an**  

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	HAUT. EXT. (MM)	HAUT. UTILE (MM)	DIM. FOURCHES LXH (MM)	LONG. FOURCHES (MM)	ECARTEMENT FOURCHES (MM)	POIDS (KG)
11.0747.01	600	1670 à 2270	1150 à 1750	90 x 40	1000	540 à 900	150
11.0747.02	1000	1690 à 2290	1150 à 1750	90 x 40	1000	540 à 900	170
11.0747.03	1500	1700 à 2300	1150 à 1750	100 x 40	1000	540 à 900	185
11.0747.04	2000	1755 à 2355	1150 à 1750	120 x 45	1000	540 à 900	220
11.0747.05	3000	1755 à 2355	1150 à 1750	120 x 50	1000	540 à 900	240

Voir en ligne Lève-palette réglable

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)