

# BIBI 850-HE



Nacelle siceaux sur chenilles

**AXEO**

# BIBI 850-HE

Dati tecnici	Technical data	Bibi 850-HE
Portata in navicella	Capacité	250 kg (2 op.)
Altezza massima di lavoro	Hauteur de travail maxi	7.8 m
Altezza massima calpestio	Hauteur de plancher maxi	5.8 m
Altezza di traslazione	Hauteur de translation maxi	4.0 m
		-
Motorizzazione	Motorisation	Gasoline Honda GX270
Motorizzazione (opzionale)	Motosisation (option)	Gasoline Honda iGX390
Motorizzazione (opzionale)	Motorisation (option)	Diesel Hatz 1B40
Acceleratore	Accélérateur	Manuale / Manual
Sottocarro cingolato	Chenille	Retractable
Livellamento Navicella	Nivellement du panier	Autom.
Livellamento longitudinale Anteriore	Nivellement longitudinal avant	+/- 13°
Livellamento longitudinale Posteriore	Nivellement longitudinal arrière	+/- 14°
Livellamento laterale	Nivellement latéral	+/- 23°
Generatore di corrente (opzionale)	Transformateur de courant 12v/220V	220V-1kW (iGX390, 1B40)
Elettropompa (opzionale)	Moteur électrique	220V-2kW
Comandi idraulici	Commande hydraulique	Proporzionali Proportionals
Direction-Control System	Direction-Control System	Si / Yes
Easy-Drive System	Easy-Drive System	No
Kit per doppia velocità	Double vitesse	max 2.20 km/h
Comandi di emergenza a terra	Descente de secours	Si / Yes
Controllo dell'inclinazione	Contrôle	Autom.
Pendenza superabile	Gradéissement	25°
Massima pendenza laterale	Pente latérale	21°
Lunghezza	Longueur	2.14 m
Larghezza	Largueur	0.80 ÷ 1.24 m
Altezza minima ringhiere ripiegate	Hauteur repliée	1.88 m
Massa complessiva	Poids	1730 kg
Conforme	Conformité	EN 280 : 2015



La BiBi 850 HE est une nacelle ciseau montée sur chenilles rétractables pour travailler dans des pentes maxi de 23%-24% en longitudinal et 42% en latéral.

Equipée de stabilisateurs repliables, sa mise à niveau automatique se fait par une simple pression sur un seul bouton.

La nacelle BiBi 850 HE peut se déplacer en hauteur de travail jusqu'à 4m et peut travailler sans stabilisateurs jusque 6m, selon les conditions de terrain.

La largeur des chenilles est réglable entre 0.80 m et 1.12m . l'empatement travail des stabilisateurs est de 1.24m

Les commandes sont regroupées sur une commande filaire, ce qui permet de piloter la nacelle depuis le sol. Les commandes d'élévation sont doublées en poste bas.

Le panier est muni d'une extension de 85 cm pour une longueur totale de 2.35m, une largeur de 1.20m et une capacité de 250kg . garde corps rabattables.

Sa motorisation est thermique avec Honda essence GX270 (option IGX390) et peut être bi énergie avec un moteur 230 volt direct

Il est possible d'avoir du 230 volt en panier (1000w maxi) par transformateur depuis le moteur thermique Très large choix de couleurs

