

ASPIRATEURS INDUSTRIELS MONOPHASÉS

ASM-220



BLANCHISSERIE



MAGASIN / BUREAU



COLLECTIVITÉS



RESTAURATION



HÔTELLERIE



SANTÉ



INDUSTRIE



TRANSPORT



Vendu en coloris jaune ou gris
selon les disponibilités



- ✓ Le plus grand filtre de surface dans sa catégorie
- ✓ Système de nettoyage de filtre intégré
- ✓ Fabrication complète en acier
- ✓ Bac collecteur extractible avec utilisation en option de sacs jetables
- ✓ Deux moteurs puissants avec refroidissement indépendant

- ✓ Niveau sonore très bas
- ✓ Compact et mobile
- ✓ Remplacement facile du filtre
- ✓ Kit accessoire standard



UNITÉ D'ASPIRATION

Tension	V - Hz	230 - 50
Puissance	kW	2,3
Dépression maximale	mmH2O	2.500
Débit d'air maximum	m³/h	360
Ø Diamètre embouchure	mm	50
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76



UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre	Cartouche	
Surface - Diamètre	cm²-mm	30.000 - 360
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - M
Charge d'air sur le filtre	m³/m²/h	120
Système de nettoyage	Dustop	



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Système de vidange	Bac décrochable	
Capacité	lt.	20



VOLUME

Dimensions	cm	59x48x110h
Poids	kg	35

Plus d'info sur : www.aspire.bzh



Nous contacter :

7, rue de la Hattais - 35160 BRETEIL

02.99.06.03.06

06.22.42.66.20

t.marion@aspire.bzh



UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par deux moteurs monophasés à charbon, commandés par des interrupteurs indépendants placés dans un boîtier robuste en acier bien insonorisé.



UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre à cartouche en polyester, placé à l'intérieur de la chambre filtrante, garantit une grande surface de filtration et une haute résistance au passage des poussières.

Il est possible de nettoyer le filtre à l'aide du Dustop, un système intégré en contre-courant d'air : en fermant l'entrée d'aspiration et en ouvrant un clapet dans la chambre filtrante, le flux d'air généré par le moteur nettoie le filtre soigneusement et en toute sécurité, garantissant une performance d'aspiration constante et évitant toute dispersion de poussières dans l'environnement.



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Les matériaux aspirés sont collectés dans un bac en acier sur roues, extractible, permettant un vidange pratique et en toute sûreté, avec la possibilité d'utiliser des sacs jetables.



EN OPTION

- ✓ FILTRE ABSOLU CLASSE H / HEPA
- ✓ CUVE ET CHAMBRE FILTRANTE EN INOX
- ✓ FILTRE ANTISTATIQUE CLASSE M
- ✓ CHAÎNE DE MISE À LA TERRE

Plus d'info sur : www.aspire.bzh



Nous contacter :

7, rue de la Hattais - 35160 BRETEIL

02.99.06.03.06

06.22.42.66.20

t.marion@aspire.bzh