

PUISSANCE 3V

NETTOYANT AGRICOLE SUPERPUISSANT

AVANTAGES

Spécialement formulé **pour les nettoyages difficiles**, il possède des tensioactifs à **fort pouvoir moussant et émulsionnant**, ainsi que des **additifs de brillantage**. Très efficace, il permet d'éliminer le film routier sur les carrosseries.

Laisse un film antistatique qui **ralentit les dépôts ultérieurs** et permet un gain de temps lors du lavage des surfaces. S'utilise **sans frotter**.

Les éléments entrant dans la composition de **PUISSANCE 3V** figurent sur la liste des substances autorisées pour le nettoyage des locaux et du matériel pouvant se trouver au **contact des denrées alimentaires**. Un rinçage abondant à l'eau potable est obligatoire, après utilisation (Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l'arrêté du 08/09/1999 et leurs modifications).

UTILISATIONS

Nettoyage de tous matériels agricoles, TP, engins, industriels, transports, stations de lavages, ...

MODE D'EMPLOI

PUISSANCE 3V s'utilise principalement en **pulvérisation (PULVERISATEUR LASER 6L)**.

PUISSANCE 3V s'utilise dilué de 2 à 5% en sortie de lance selon les types de surfaces et le degré de salissures. Sur surfaces verticales, appliquer la solution du bas vers le haut. Laisser agir 1 à 3 minutes puis rincer à l'eau claire sous pression (80 à 170 bars).

Dans le cas d'une utilisation au nettoyeur haute pression : à eau chaude ou froide, verser **PUISSANCE 3V** dans le réservoir. Régler l'injection du produit de façon à ce que la concentration de la solution en sortie de buse soit de 1 à 5 %. Laisser agir mais ne pas laisser sécher, rincer abondamment à l'eau.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Liquide incolore à légèrement jaune
Odeur :	Citron
Densité :	1,11 +/- 0.01
pH du produit pur :	12,5 – 13
Mention d'avertissement :	DANGER 
Classements CLP :	SGH05

Fabriqué

en France



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Attention : Ne jamais laisser sécher le produit sur les vitres ou carrosseries et ne jamais travailler sur carrosserie chaude. Ne pas laver les véhicules en plein soleil ou par temps de gel. Respecter les doses d'utilisation.

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux.

Le produit doit être stocké entre 0°C et +40°C.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

BALAI JET 300 ♦ BALAI LV ♦ FLEXI PRO 30 ♦ LANCE MOUSSE ♦ PROMAT 4000 ♦ PULVERISATEURS CCF