

# Desserte 600 Groupe extractible

ACIER INOX / DESSUS INOX - Profondeur 600 - GROUPE À GAUCHE



GROUPE À GAUCHE

**DSX 600 2P GL/G**

**DSX 600 2P GL/G SD** (sans dossier)

DIMENSIONS : L 1492 x P 600 x H 850/920 mm



GROUPE À GAUCHE

**DSX 600 3P GL/G**

**DSX 600 3P GL/G SD** (sans dossier)

DIMENSIONS : L 2017 x P 600 x H 850/920 mm



GROUPE À GAUCHE

**DSX 600 4P GL/G**

**DSX 600 4P GL/G SD** (sans dossier)

DIMENSIONS : L 2542 x P 600 x H 850/920 mm



- Intérieur/Extérieur inox sauf dos extérieur
- **PRATIQUE** Façade accès groupe monté sur pivot, accès aisé pour faciliter l'entretien
- **PRATIQUE** Groupe tropicalisé monté sur glissières
- Gaz réfrigérant R134A ou R290 suivant stock disponible
- Isolation 50 mm en polyuréthane injectée densité 40Kg/m<sup>3</sup>
- Angles intérieurs/extérieurs arrondis et fond embouti
- Bonde d'évacuation des eaux de nettoyage
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Contrôle électronique
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Pieds inox réglables en hauteur
- Froid ventilé

POIDS 2/3/4 PORTES	103 / 131 / 159 Kg
TEMPÉRATURE POUR TN	0°C / +8°C
VOLUME 2/3/4 PORTES	255 / 395 / 535 Litres
PUISSANCE FRIGO 2/3/4 PORTES	299 / 358 / 632 Watts
ALIMENTATION	230V, 50Hz
PUISSANCE ABSORBÉE 2/3/4 PORTES	368 / 414 / 644 Watts
RÉGULATION	Thermostat électronique

## ACCESSOIRES



Grille plastifiée 400x525 / Centre  
(pour 3 et 4 portes)

REF.

**ACF/GDSX-CENTRE**

Grille plastifiée 400x460 / Extrémités

REF.

**ACF/GDSX-EXTREM**



Kit roulettes pour 2 et 3 portes

REF.

**AC/R 7-14**

Pour hauteur plan  
de travail 810 mm

REF.

**AC/RSPECIALH**

Pour hauteur plan  
de travail 910 mm

Kit roulettes pour 4 portes

REF.

**2x AC/R 7-14**

Pour hauteur plan  
de travail 810 mm

REF.

**2x AC/RSPECIALH**

Pour hauteur plan  
de travail 910 mm

## DÉLAI TRÈS RAPIDE



### OPTION BLOCS TIROIRS

(pas possible à côté du groupe)

**T2DSX TIROIRS 2X 1/2**

**T3DSX TIROIRS 3X 1/3**