

Pèse essieu pour véhicules routiers

Installation en fosse au niveau zéro

Dimensions : 3 x 0,80 m, hauteur 0,40 m

TR 15000P



Entièrement métallique, le pèse essieu **PMA** modèle **TR 15000P** a été conçu pour être opérationnel rapidement.

En version de base, il repose par l'intermédiaire d'un **cuvelage** dans une **fosse réduite** de 40 cm de profondeur.

Constitué d'un cadre métallique entièrement **mécano soudé**, cette bascule permet une grande précision de mesure tout en conservant sa robustesse.

Les **capteurs** de compression **TOUT INOX** permettent de résister à une immersion totale sans dégradations. Les montages isolants **protègent** efficacement les capteurs contre les **surtensions**.

Un tablier métallique constitué par des tôles larmées démontables assure la finition de l'ensemble. L'accès aux **capteurs** et boîtier de raccordement est facilité par le **démontage rapide** de ces tôles.

De part sa conception, le pèse essieu **TR 15000P** rend le **montage** et l'assemblage plus rapide et plus simple :

- déchargement et mise en place de la charpente en 2 heures,
- montage des capteurs, raccordement et mise en service en 2 heures.

Approuvé dans tous les pays d'Europe pour des transactions commerciales, le pèse essieu TR 15000P peut être couplé à un des indicateurs, borne ou logiciel de la gamme PMA.

Simplicité encore au niveau des butées de choc qui sont directement accessibles sans aucun **démontage** ni ouverture de trappons. Conçues en **élastomère**, elles absorbent facilement les efforts dus aux freinages et démarrages des véhicules les plus lourdement **chargés**.

Caractéristiques techniques :

Longueur (m) :	3
Largeur (m) :	0,80
Hauteur (m) :	0,40 avec cuvelage
Portée (T) :	nominale : 15 maxi : 80 précision : 10 kg
Nbre de capteurs :	4 portée unitaire : 20 tonnes
Charpente :	cadre métallique entretoisé
Peinture :	grenailage SA 2,5 - primaire 40 μ - finition 60 μ - RAL 5012
Capteurs :	compression entièrement électroniques, finition INOX IP67
Butées :	6 butées de périphérie en élastomère réglables sans démontage
Indicateur :	compatible avec la gamme PMA (IT1000, IT3000, IT6000, IT8000, IT9000, Borne BPA9000, PEGASE...)
Tablier :	métallique, tôles larmées 10/12 avec trappons d'accès capteurs
Implantation :	en fosse réduite profondeur: 0,40 m
Options :	cadre de fosse en acier peint



Détail du cuvelage et des capteurs



Accès par démontage du tablier métallique



Siège **PMA Alsace**
 2 rue Georges Cuvier
F - 67610 LA WANTZENAU
 Tél. : (+33) 03 88 96 33 22
 Fax : (+33) 03 88 96 66 30

PMA Lorraine
 156 rue de Grigy
F - 57070 METZ
 Tél. : (+33) 03 87 75 24 50
 Fax : (+33) 03 87 74 22 01

PMA Franche-Comté
 Rue de Guebwiller
F - 90000 BELFORT
 Tél. : (+33) 03 84 21 51 04
 Fax : (+33) 03 84 21 69 78

www.pesage.fr
www.pma-sa.com
info@pma-sa.com