

# Unités de chauffage électriques mobiles



Un outil indispensable à chaque installateur. Nos unités électriques mobiles offrent tous les avantages que vous connaissez déjà. Elles sont petites, flexibles et adaptées à chaque domaine d'utilisation. Tous les composants tels que les pompes, le vase d'expansion, la régulation etc. sont entièrement intégrés et leur utilisation répond à toutes vos exigences : du séchage de chape jusqu'au remplacement de chaudières, sans oublier leur utilisation temporaire lorsque des unités de chauffage ou l'alimentation en eau chaude sanitaire tombent en panne.

Puissance de chauffe	22 kW	36 kW
Dimensions L x l x H	650 x 550 x 1150 mm	
Poids (sans eau)	env. 65 kg	
Mode de fonctionnement	électrique	
Plage de réglage de la puissance	14,4 - 21,6 kW	30 – 36 kW
Modèle chauffage électrique	mobile	
Régulation chauffage	10-90°C	
Traitement de l'eau sanitaire	en option	
Pompe principale	WILO 2.5 m <sup>3</sup> /h max	
Capacité de la chaudière	11 litres	
Vase d'expansion	8 litres	
Pression de service mini/maxi	0.4/2.6 bars	
Pression de sécurité chauffage	3 bars	
Indice de protection	IP 44/F	
Dispositif antigel	non	
Raccordement électrique	CEE 400 V / 32 A	CEE 400 V / 63 A
Système d'évacuation	non applicable	
Lignes de raccordement mobiles	Départ / retour avec raccord 1''Geka	