



Elingue câble 1 brin à crochet automatique

Départ usine **48h / 72h**

Points forts du produit

- Elingue câble à 1 brin avec crochet à linguet à verrouillage automatique
- Conforme à la directive européenne 98/37/CE, établie sur la base âme textile
- Matière : acier galvanisé & Diamètre câble : Ø 8 à Ø 32 mm
- Charge max. à lever au choix : 0,7 à 11 tonnes
- Trois longueurs de câble au choix : 1, 2 ou 3 mètres

Description

Elingue câble 1 brin à deux boucles cossées manchonnées aluminium.

Les élingues câble sont composées d'une maille d'un côté et d'un **crochet à verrouillage automatique**.

Nos élingues sont de fabrication française et en acier galvanisé.

Marquage des produits par gravure des informations sur le manchon et/ou ajout d'une plaque métallique renseignant les informations suivantes relatives à l'élingue (CMU, date de fabrication, marque du fabricant, numéro de série, marquage CE).

Ces élingues à 1 brin peuvent supporter des charges allant de 0,7 à 11 tonnes.

Ces charges sont conformes à la directive européenne 98/37/CE et sont établies sur la base âme textile.

Les longueurs de câbles sont de 1 m de 2 m ou de 3 m.

Nous consulter pour des élingues câble 1 brin à CMU établie sur la base âme métallique.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONG. CHAÎNE	CHARGE MAX. À LEVER	Ø CÂBLE	HAUT. MAILLE	LARG. MAILLE	EPAISSEUR MAILLE	NBRE DE BRINS	TYPE DE CROCHET	LONG. CHAÎNE (M)	Ø CÂBLE (MM)	CHARGE MAX. À LEVER (T)	EPAISSEUR MAILLE (MM)	HAUT. MAILLE (MM)	POIDS (KG)
10.6941.01	1	0,7	8	100	60	13	1	Automatique	1	8	0,7	13	100	1.3
10.6941.12	3	11	32	250	150	36	1	Automatique	3	32	11	36	250	31.5
10.6941.11	3	8,4	28	200	120	28	1	Automatique	3	28	8,4	28	200	24.4
10.6941.10	2	7,2	26	200	120	28	1	Automatique	2	26	7,2	28	200	17.7
10.6941.08	2	5,2	22	150	90	22	1	Automatique	2	22	5,2	22	150	10.4

Voir en ligne Elingue câble 1 brin à crochet automatique

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	LONG. CHAÎNE	CHARGE MAX. À LEVER	Ø CÂBLE	HAUT. MAILLE	LARG. MAILLE	EPAISSEUR MAILLE	NBRE DE BRINS	TYPE DE CROCHET	LONG. CHAÎNE (M)	Ø CÂBLE (MM)	CHARGE MAX. À LEVER (T)	EPAISSEUR MAILLE (MM)	HAUT. MAILLE (MM)	POIDS (KG)
10.6941.07	2	4,35	20	150	90	22	1	Automatique	2	20	4,35	22	150	9.3
10.6941.06	2	3,4	18	150	90	20	1	Automatique	2	18	3,4	20	150	8
10.6941.05	2	2,7	16	135	75	18	1	Automatique	2	16	2,7	18	135	6
10.6941.04	2	2,12	14	135	75	18	1	Automatique	2	14	2,12	18	135	4.8
10.6941.03	2	1,55	12	120	70	16	1	Automatique	2	12	1,55	16	120	3.2
10.6941.02	1	1,05	10	100	60	13	1	Automatique	1	10	1,05	13	100	1.5

Voir en ligne Elingue câble 1 brin à crochet automatique

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com