

Table à pizza GN1/1 - Profondeur 700

ACIER INOX - Avec 3 portes et 6 tiroirs neutres

T6: 6 tiroirs neutres
avec bacs à pâtons fournis



PIZ 4P 700 T6



VITRINETTES



Sans vitrage



Pour bacs GN1/4

VSV4/240

Pour bacs GN1/3

VSV3/240

Avec vitrage



Pour bacs GN1/4

VD4/240

Pour bacs GN1/3

VD3/240



Descriptif page 137 - Bacs non fournis

- Intérieur/Extérieur en inox AISI 304 sauf dessous
- Pieds inox réglables en hauteur
- Joints de portes magnétiques
- Isolation en polyuréthane sans CFC expansé injecté à haute pression
- Angles intérieurs arrondis
- Réévaporation automatique des eaux de condensats
- Dégivrage automatique
- Régulation électronique
- Gaz réfrigérant : R452A
- Froid ventilé
- Panneau de commande électronique avec sonde NTC
- Groupe tropicalisé +43°C et 65 % d'humidité
- Dos en inox

DIMENSIONS SANS VITRINETTE	L2420 x P750 x H1030 mm
DIMENSIONS AVEC VITRINETTE SANS VITRAGE	L2420 x P750 x H1300 mm
DIMENSIONS AVEC VITRINETTE AVEC VITRAGE	L2420 x P750 x H1500 mm
TEMPÉRATURE POUR TN	-2°C / +8°C
VOLUME	475 Litres
PUISSANCE FRIGO À -10°C POUR TN	350 Watts
ALIMENTATION	230V, 50Hz
PUISSANCE ABSORBÉE POUR TN	350 Watts
N° BACS (non fournis)	10 GN1/4 (pour vitrinette 1/4 • 12 GN1/3 (pour vitrinette 1/3)
RÉGULATION	Thermostat électronique

DOTATION

1 PAIRE DE GLISSIÈRES AVEC 1 CLAYETTE GN1/1 PAR PORTE
6 BACS POLYPROPYLENE 600X400

ACCESSOIRES

2 roulettes avec frein et 2 roulettes sans frein
avec 2 renforts OMEGA



Grille plastifiée GN 1/1



REF.

AC/GP-GN1/1



REF.

AC/RPIZ

Glissières en acier inox table 700



REF.

AC/GT-GN

Table à pizza GN1/1 - Profondeur 700

ACIER INOX - Avec 3 portes et 6 tiroirs neutres - GROUPE À GAUCHE



T6: 6 tiroirs neutres
avec bacs à pâtons fournis

PIZ 4P 700 T6 GAG



VITRINETTES

Sans vitrage



Pour bacs GN1/4

VSV4/240 GAG

Pour bacs GN1/3

VSV3/240 GAG

Avec vitrage



Pour bacs GN1/4

VD4/240 GAG

Pour bacs GN1/3

VD3/240 GAG

Descriptif page 137 - Bacs non fournis



- Intérieur/Extérieur en inox AISI 304 sauf dessous
- Pieds inox réglables en hauteur
- Joints de portes magnétiques
- Isolation en polyuréthane sans CFC expansé injecté à haute pression
- Angles intérieurs arrondis
- Réévaporation automatique des eaux de condensats
- Dégivrage automatique
- Régulation électronique
- Gaz réfrigérant : R452A
- Froid ventilé
- Panneau de commande électronique avec sonde NTC
- Groupe tropicalisé +43°C et 65 % d'humidité
- Dos en inox

DIMENSIONS SANS VITRINETTE	L2420 x P750 x H1030 mm
DIMENSIONS AVEC VITRINETTE SANS VITRAGE	L2420 x P750 x H1300 mm
DIMENSIONS AVEC VITRINETTE AVEC VITRAGE	L2420 x P750 x H1500 mm
TEMPÉRATURE POUR TN	-2°C / +8°C
VOLUME	475 Litres
PUISSANCE FRIGO À -10°C POUR TN	350 Watts
ALIMENTATION	230V, 50Hz
PUISSANCE ABSORBÉE POUR TN	350 Watts
N° BACS (non fournis)	10 GN1/4 (pour vitrinette 1/4 • 12 GN1/3 (pour vitrinette 1/3)
RÉGULATION	Thermostat électronique

DOTATION

1 PAIRE DE GLISSIÈRES AVEC 1 CLAYETTE GN1/1 PAR PORTE
6 BACS POLYPROPYLENE 600X400

ACCESSOIRES

2 roulettes avec frein et 2 roulettes sans frein
avec 2 renforts OMEGA



REF.
AC/RPIZ

Grille plastifiée GN 1/1



REF.
AC/GP-GN1/1

Glissières en acier inox table 700



REF.
AC/GT-GN