


## Dégauchisseuses-Raboteuses. Modèles compacts avec aspiration intégrée pour le bricoleur averti.

### Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Machine compacte, peu encombrante, idéale pour le bricoleur averti
- Pour l'assemblage angulaire (90°) et le dégauchissage précis des planches et lattes en bois massif
- Avance automatique de la pièce à usiner



### Socle mobile pratique

- Pour un déplacement aisé de la raboteuse-dégauchisseuse dans l'atelier
- Manipulation du socle mobile par pédale

### Accessoires de série ADH 2540

- Flexible de raccordement d'aspiration, Ø 76 mm, long. 920 mm
- Jeu de fers
- Sac à copeaux

### Accessoires de série ADH 3050

- Flexible de raccordement d'aspiration, Ø 76 mm, long. 920 mm
- Réducteur 100/75 mm
- Jeu de fers
- Sac à copeaux



Fig. : ADH 3050 (230V)

Si vous possédez l'alimentation correspondante, nous vous suggérons de privilégier les machines en motorisation 400 V (meilleures performances, meilleure fiabilité, meilleure longévité)

**Nouveau**



### Rabotage

- Réglage en hauteur facile et pratique de la table de rabotage à l'aide d'un volant à échelle graduée
- Prise de passe possible jusqu'à 2 mm



### Dégauchissage

- Réglage aisé de la prise de passe jusqu'à 3 mm à l'aide d'un levier de commande

Modèle	ADH 2540 (230 V)	ADH 2540 (400 V)	ADH 3050 (230 V)	ADH 3050 (400 V)
Code article	590 4125 ④	590 4126 ④	590 4130 ④	590 4131 ④
<b>Prix € hors TVA</b>				
<b>Spécifications techniques</b>				
Puissance moteur			1.8 kW	
Alimentation ~ 50 Hz	230 V	400 V	230 V	400 V
<b>Dégauchissage</b>				
Profondeur de passe max.			3 mm	
Dimensions table (L x l)	510 x 260 mm			525 x 308 mm
Longueur totale de table	1050 mm			1080 mm
Hauteur de travail			920 mm	
Dimensions butée (L x h)			635 x 127 mm	
Réglage de butée			90° - 45°	
<b>Rabotage</b>				
Largeur de rabotage max.	254 mm			305 mm
Nombre de fers de l'arbre			2	
Ø de l'arbre porte-fers			62 mm	
Profondeur de passe max.			2 mm	
Vitesse de rotation du bloc de coupe	4000 T/min.			6700 T/min.
<b>Table de travail</b>				
Dimensions table (L x l)	480 x 254 mm			500 x 305 mm
Hauteur de travail min./max.			6 / 160 mm	
Vitesse d'avance			8.5 m/min.	
<b>Dimensions</b>				
Ø tubulure capot d'aspiration	75 mm			100 mm
Ø tubulure unité d'aspiration	75 mm			75 mm
Dimensions (L x l x h)	1105 x 750 x 1075 mm			1140 x 800 x 1075 mm
Poids net (brut)	87 kg (115 kg)			93 kg (125 kg)

Accessoires	Code Art.	€ hors TVA
Sac à copeaux pour ADH 2540	591 4060 ④	
Sac à copeaux pour ADH 3050	591 4061 ④	
Flexible d'aspiration Ø 76 mm, long. 920 mm	591 4062 ④	

Accessoires	Code Art.	€ hors TVA
Jeu de fers de rechange 258 x 20 x 2,5 mm HSS (2 pièces) pour ADH 2540	591 4063 ④	
Jeu de fers de rechange 310 x 30 x 3 mm HSS (2 pièces) pour ADH 3050	591 4064 ④	