

# BIO 04

## ENTRETIEN DES BACS A GRAISSES

Les eaux usées domestiques sont débarrassées des graisses et huiles, d'origine végétale ou animale, qu'elles contiennent au niveau des bacs à graisses. De par leur caractère hydrophobe, ces produits sont insolubles. Ils coagulent et s'accumulent dans les canalisations amont et aval des installations de récupération des graisses. Ils gênent et peuvent bloquer l'écoulement des effluents de cuisine.

Les bacs doivent également être vidangés régulièrement, en fonction de leur capacité, afin que les graisses accumulées ne débordent pas dans les canalisations, rendant l'installation inutile.

### AVANTAGES

**BIO 04** contient un mélange équilibré de **11 souches de micro-organismes** sélectionnées pour leur capacité à produire des quantités d'enzymes lipolytiques. **Dégrade les graisses** en composés solubles, facilement entraînaibles.

Par son action biologique, **BIO 04 élimine les déchets organiques et gras**. **Empêche l'accumulation des graisses dans les conduits. Élimine les nuisances olfactives.** Augmente la capacité des bacs à graisses. **Réduit les charges d'entretien. Rend les rejets biodégradables.**

### UTILISATIONS

**BIO 04** entretien les bacs à graisses.

### MODE D'EMPLOI

**Inoculation initiale :** Le bac à graisses et les tuyaux d'entrée et d'évacuation doivent être nettoyés (**NTT**) pour que les eaux usées puissent s'écouler librement. Verser 1 volume de **BIO 04** (voir tableau) dans le Bac à graisses, suivi de 2 volumes d'eau tiède à environ 30°C. Afin d'accélérer le processus, il est recommandé d'ajouter l'activateur biologique **BIO 01** à raison de **10%** par rapport à la dose de **BIO 04**. **Attendre 15 à 20 minutes** avant de verser la solution.

**Traitement d'entretien :** Verser régulièrement 1 volume de **BIO 04** dans la canalisation de descente menant au bac à graisses. Si plus d'une canalisation mène au bac à graisses, alterner le traitement entre les différentes canalisations pour obtenir de meilleurs résultats.

**Remarque :** **BIO 04** doit être **utilisé pendant les heures de faible écoulement**, généralement la nuit, après la fermeture de la cuisine et après avoir éteint le lave-vaisselle.

Nombre de repas	Traitements	
	Choc	Par semaine
de 0 à 200 repas /jour	1,4 l	0,35 l
de 200 à 500 repas /jour	1,7 l	0,7 l
de 500 à 1 000 repas /jour	3,5 l	1,4 l
de 1 000 à 2 000 repas /jour	7 l	2,8 l

### CARACTERISTIQUES

**Aspect :** Liquide rose  
**Odeur :** Caractéristique  
**Inflammabilité :** Non inflammable  
**Concentration :** 7 à 8 milliards de bactéries/ml

**Densité :** 1,01 ± 0,01  
**Solubilité dans l'eau :** Complète  
**pH :** 7,5 ± 0,2  
**Classements CLP:** Sans

Fabriqué  
  
en France

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

L'utilisation de produits de nettoyage contenant de l'eau de **Javel** ou un **désinfectant** doit être évitée dans les éviers reliés à un bac à graisses, car ils auront pour effet d'inactiver **BIO 04**.

**BIO 04** craint le gel et l'exposition au soleil. Éviter le stockage à des températures inférieures à 4°C, ou supérieures à 40°C.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.  
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :  
**VOIR L'ENSEMBLE DES PRODUITS BIO**

