



Remorque Frigorifique 5,64 m³

Marque : Humbaur

1 essieu freiné / 2 roues 185R14

Détarage possible pour éviter le permis BE

Dimensions intérieures : **2m51 x 1m33 x hauteur 1m68**

Carrosserie en panneaux sandwichs de 30 mm d'épaisseur

Plancher bois bouleau antidérapant 18 mm

Double porte arrière isolée et avec fermeture et charnières inox

Remorque réfrigérée par groupe frigorifique 220 Volts GOVI

Eclairage intérieur 220 Volts

Référence	PTAC (en kg)		PRIX
	1300	1500	
	Charge utile (en kg)		
5264-KA	769		Sur demande
5265-KA		969	

Quelques options possibles (autre option nous consulter) :

Hauteur intérieure 1m88 soit volume 6,31 m³

2 béquilles à l'arrière

Roue de secours avec support sur face avant

Etagères alimentaires côté + avant

Penderie à viande rail + 4 crochets coulissants

Isolation du plancher épaisseur 30 mm

Sur demande





Remorque Frigorifique 7,61 m3

Marque : Humbaur
Référence : 5350 Cool Trailer
1 essieu freiné / 2 roues 195/65R15
PTAC : 1300 kg
Détagage possible pour éviter le permis BE
Charge utile : 510 kg
Dimensions intérieures : **2m63 x 1m47 x hauteur 1m97**
Hauteur de chargement sol / plancher : 59 cm
Carrosserie en panneaux sandwichs de 60 mm d'épaisseur
Plancher isolé épaisseur totale 65 mm
Double porte arrière isolé avec fermeture et charnières inox
Eclairage intérieur 220 Volts
Remorque réfrigérée par groupe frigorifique 220 Volts GOVI
4 béquilles de stabilisation télescopiques à manivelle
Sur les côtés et à l'avant à l'intérieur, protection contre l'abrasion d'environ 150 mm de hauteur en tôle d'aluminium



Prix [sur demande](#)



Nombreuses options possibles : hauteur intérieure 2,26 m, étagères, porte viande , porte latérale, rideau à lanières, etc...



Remorque Fourgon Frigorifique

Marque : Humbaur

PTAC : de 2t5 à 3t5

2 essieux freinés / 4 roues à l'extérieur de la caisse

Carrosserie en panneaux sandwichs de 60 mm d'épaisseur

Plancher isolé épaisseur totale 65 mm

Double porte arrière isolé avec fermeture et charnières inox

Eclairage intérieur 220 Volts

Remorque réfrigérée par groupe frigorifique 220 Volts GOVI

4 béquilles de stabilisation télescopiques à manivelle

Sur les côtés et à l'avant à l'intérieur, protection contre l'abrasion d'environ 150 mm de hauteur en tôle d'aluminium



Référence	PTAC (en kg)			Dimensions utiles L x l x h (en m)	Volume m ³	PRIX
	2500	3000	3500			
	Charge utile (en kg)					
5351	1460			3,13 x 1,67 x 1,96	10,27	<u>Sur demande</u>
5352		1960				
5353	1380			3,63 x 1,67 x 1,96	11,91	
5354		1880				
5355	1300			4,13 x 1,67 x 1,96	13,55	
5356		1800				
5357			2260			

Nombreuses options possibles : hauteur intérieure 2m26, étagères, rails et crochets porte viande , porte latérale, rideau à lanières, etc...



**Remorque Fourgon Frigorifique 80 mm
 Froid négatif jusqu'à -18°C**

Marque : Humbaur

PTAC : 2t5 et 3t

2 essieux freinés / 4 roues à l'extérieur de la caisse

Carrosserie en panneaux sandwichs de 80 mm d'épaisseur

Double porte arrière épaisseur 85 mm avec charnière et fermeture à crémone inox

Plancher isolé épaisseur totale 85 mm

Eclairage intérieur 220 Volts en version frigorifique

Remorque réfrigérée par groupe frigorifique 220 Volts



Référence	PTAC (en kg)		Dimensions utiles L x l x h (en m)	Volume m ³	PRIX
	2500	3000			
	Charge utile (en kg)				
5526	1380		3,08 x 1,63 x 2,22	11,17	<u>Sur demande</u>
5527	1280		3,58 x 1,63 x 2,22	12,98	
5528	1180		4,08 x 1,63 x 2,22	14,80	
5529		1680			

Nombreuses options possibles : étagères, rails et crochets porte viande , porte latérale, porte à lanières, etc...



Remorque Frigorifique 12V et 220V 2m3

Marque : CARRY

PTAC : 900 kg

Détarage possible en 750 kg pour éviter le Permis BE

Charge utile : 580 kg

Dimensions intérieures : **1m62 x 0m89 x hauteur 1m40**

Volume 2018 litres

Châssis tubulaire et profilé monobloc acier soudé galvanisé à chaud

Carrosserie panneaux sandwichs isolants épaisseur 80 mm sur 4 faces et toit

Plancher isolé 80 mm avec habillage inox

Porte arrière avec fermeture et charnières inox

1 essieu freiné 900 kg AL-KO

Remorque réfrigérée par groupe frigorifique 12 / 220V (froid positif) avec tableau de commande digital, prise CEE 220V extérieure et prise d'alimentation 12V câblée

2 béquilles de stabilisation à l'arrière

Roue de secours

Remorque homologuée par la DREAL

Attestation de Conformité ATP et marquage réglementaire

Prix [sur demande](#)

Nombreuses options possibles : étagères, porte à lanières, etc...