



## ENROULEUR DE CABLE SERIE 5000/XF





### CARACTERISTIQUES DE L'ENROULEUR

Boitier en PVC renforcé fibre de verre  
Dispositif guide-câble à rouleaux  
Cliquet d'arrêt débrayable  
Double contact de terre  
Collecteur à bagues en laiton et brosses  
Protection IP42  
Température d'utilisation -5°C/+40°C  
Livré sans câble coté alimentation



### REEL FEATURE

Schock resistant PVC external case  
Cable roller guide  
Ratchet stop device every 50cm, easily removed if constant traction of cable is required.  
Double earth contact.  
Slipping with brass rings and brushes.  
Protection IP42  
Working temperature -5°C/+40°C  
Delivered without cable at feeling side





www.atcproduction.com

atc@atcproduction.com

ZI Les Brosses - Chemin de Savoyan

F - 38540 HEYRIEUX

Tel. + 33(0)4 78 40 07 44

Fax + 33(0)4 78 40 03 83



Nbre cond	section	Longueur	Référence	KW Enroulé	KW Déroulé	Ø câble	Protection Thermique
1	2.5	15+1.5	5836XF			5.5	
1	6	12.5+1.5	5834XF			5.5	
1	16	8.5+1.5	5832XF			8	
2	1	14+1.5	5831XF	0.9	1.4	6.5	Oui
2	1	10+1.5	5831XF RNF	0.9	1.4	8.5	Oui
2	1.5	11+1.5	5830XF	1.1	1.6	7.5	Oui
2	2.5	8.5+1.5	5829XF	1.8	2.3	9.5	Oui
3G	1	12.5+1.5	5828XF	0.9	1.4	7	Oui
3G	1	8+1.5	5828XF RNF	0.9	1.4	9	Oui
3G	1.5	10+1.5	5827XF	1.2	1.8	8.5	Oui
3G	1.5	7+1.5	5827XF RNF	1.2	1.8	10	Oui
3G	2.5	7+1.5	5825XF	1.9	2.5	10	Oui
3G	2.5	7+1.5	5826XF	1.9	2.5	10	Oui
4G	1	10.5+1.5	5824XF	1.1	1.6	8	Non
4G	1.5	8+1.5	5823XF	1.4	1.9	9.5	Non
4G	2.5	5.5+1.5	5821XF	2	2.7	11	Non
4G	2.5	5.5+1.5	5822XF	2	2.7	11	Non
5G	1	7.5+1.5	5844XF	1	1.5	9	Non
5G	1.5	5.5+1.5	5843XF	1.4	1.9	10.5	Non
7	1	6+1.5	5840XF	3A	3A	10	Non
7	1.5	5.5+1.5	5839XF	4.5A	4.5A	12	Non
8	1	5.5+1.5	5838XF	3A	3A	11	Non