

Armoire 400 - GN 1/1

ACIER INOX - Ultra compact GN 1/1

Ferrage à gauche sur commande avec délai supplémentaire

Ultra compact



SERRURE, ÉCLAIRAGE ET GROUPE TROPICALISÉ

PORTE VITRÉE, SERRURE, ÉCLAIRAGE NÉON ET GROUPE TROPICALISÉ



Armoire acier inox

AIG 400 TN (+)

AIG 400 BT (-)

Armoire acier inox, porte vitrée et éclairage néon

AIG 400 TN PV (+)

AIG 400 BT PV (-)

- Intérieur/Extérieur inox AISI 304 sauf dos extérieur
- Pieds inox réglables en hauteur
- Joints de portes magnétiques
- Isolation en polyuréthane sans CFC expansé injecté à haute pression
- Angles intérieurs arrondis
- Réévaporation automatique des eaux de dégivrage
- Dégivrage électrique pour version BT
- Gaz réfrigérant : R452A
- Froid ventilé
- Évaporateur traité anti-corrosion encastré
- Panneau de commande électronique avec sonde NTC
- Eclairage interne
- Fermeture à clef
- Isolation 60 mm
- Porte réversible (uniquement d'usine)
- Groupe logé tropicalisé, ambiance +43°C et 65% d'humidité (monobloc extractible)
- Pas de 105 mm



DIMENSIONS	L 600 x P 620 x H 1900/1970 mm
POIDS	110 Kg
TEMPÉRATURE POUR TN	-2°C / +8°C
TEMPÉRATURE POUR BT	-15°C / -22°C
VOLUME BRUT	363 Litres
PUISSANCE FRIGO À -10°C POUR TN	385 Watts
PUISSANCE FRIGO À -30°C POUR BT	364 Watts
ALIMENTATION	230V, 50Hz
PUISSANCE ABSORBÉE POUR TN	385 Watts
PUISSANCE ABSORBÉE POUR BT	650 Watts
RÉGULATION	Thermostat électronique

ACCESSOIRES

Grille plastifiée GN 1/1



REF.

AC/GP-GN1/1

"W" Glissières en Acier Inoxy Armoires 400



REF.

AC/GA-W400

2 roulettes avec frein et 2 roulettes sans frein



REF.

AC/R 7-14