

## L'accessibilité et l'élévation en toute sécurité



Téléphone : 01 64 43 64 64  
Télécopie : 01 64 43 64 65  
E-mail : [dws-france@wanadoo.fr](mailto:dws-france@wanadoo.fr)  
Site : [www.dws-ai.com](http://www.dws-ai.com)



Gaine de l'élévateur réalisée  
suivant l'existant



Elévateur charge 2500 kg,  
plateau 1500 x 1500 mm, course 3200 mm



Porte et portillon avec serrures électriques





Porte rapide en partie basse avec commande par boîte à boutons et portillon en partie haute



Cage grillagée en maille 80 x 10 avec peinture époxy



Élévateur charge 2500 Kg  
plateau 2400 x 2400 mm, course 5500 mm





Elévateur charge 4000 kg,  
plateau 4500 x 1800 mm, course 6000 mm



Portillon avec serrure  
à commande hydraulique



Rideau métallique en partie basse  
avec commande par boîte à boutons



Cage grillagée en maille  
de 80 x 10 galvanisée



Elévateur à colonnes charge 500 Kg  
avec respect de la Norme  
des élévateurs à usage particulier  
(charges non accompagnées)



Ouverture des trappes par un berceau implanté sur le plateau



Trappe embarquée sur le point haut de la cage de l'élévateur