

FICHE TECHNIQUE

WVDB750T

Aspirateur Eau et Poussières



À usage professionnel.

A batteries
24V



Aspirateur eau et poussières robuste avec cuve inox, équipé de batteries 24V gel sans entretien pour une utilisation autonome.

Tête en Structofoam matériau particulièrement résistant à la corrosion tout en restant léger et garanti 3 ans.

Il est utilisé dans les secteurs où le câble est proscrit et le courant électrique inexistant (passage de chariots élévateurs, chantiers...).

Equipé de 2 moteurs By-pass à turbine 2 étages. Filtre tritex pour une aspiration de haute qualité.

Kit accessoires complet BS8 :

- 602102 Flexible complet NUFLEX 2,5m Ø38mm
- 602919 Tube coudé inox Ø38mm
- 602920 Tube droit inox Ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 602380 Capteur à eau Proflo 400mm Ø38mm
- 602381 Capteur à poussières roulettes 360mm Ø38mm

Filtre inclus :

- 502035 Entonnoir obturateur anti-débordement
- 604116 Filtre primaire "PERMATEX" cuve Ø356mm

Accessoires en option :

- 604019 Jeu de 10 filtres Hepaflo 40L
- 221079 Câble de charge 2,8m

Désignation	WVDB750T
Référence	831106
Utilisation	EAU ET POUSSIERES
Moteur	2 MOTEURS TURBINE 2 ETAGES
Puissance (W)	2 x 430 W
Tension d'alimentation	24V / 56Ah
Classe de protection	III
Indice de protection	IPX4
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	40 L / S
Batteries	2 x 12 Volts
Dépression conso. standard (mm/CE)	1300 mm/CE
Capacité utile (L) - à sec / eau	35L / 25L
Filtre primaire de série	PERMATEX
Filtre SAC HEPAFLO	604019
Matériau	Cuve Inox et tête Structofoam
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1 950 cm ²
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	10 300 cm ²
Autonomie	1h30
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - consommation standard	65 dBA (1) / 75 dBA (2)
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	38
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes inox	OUI
Tubes aluminium	NON
Kit accessoires inclus	BS8
Poids (kg)	80,4
Dimensions (mm)	640X530X1070
Spécificités	BATTERIES GEL 2 X 12V



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

