

## **MINI PAILLEUSE 110 et 135**

**Pour botte carrée de paille brins longs ou court  
Démêleur breveté**

**BREVETE**

**Ejection de 6 à 12m selon type de paille**

**Turbine aspirante. Ne hache pas (relativement peu de poussière)**

**Version compacte (110) pour valet de ferme à partir de 30cv.**



**BREVETE**



Votre concessionnaire :

Version	110	135
Largeur hors tout	172 cm	190 cm
Longueur hors tout	225 cm	256 cm
Hauteur hors tout	166 cm	184 cm
Largeur de caisse intérieure	110 cm	135 cm
Longueur utile intérieur de caisse	140 cm	170 cm
Poids total à vide	540 kg	640 kg
Botte carrée sur coté ou sur tranche	Oui	Oui
Botte carrée à plat	Non	Oui
Botte ronde (jusqu'à 1m30 maxi)	Non	Oui
Puissance nécessaire minimum	30cv mini	40 Cv mini
Débit hydraulique nécessaire	45 l/min mini	50 l/min mini
Poids mini du porteur (valet, tracteur, ...)	1T600	2T200
Accroche standard	Euro	Euro
Autres accroches possibles (MX, Manitou, CAT, Giant, Kubota, Merlo, SMS, Thaler, Weidemann, Schaeffer, Bobcat, 3 points ...)	Oui Option	Oui option
Roue téflon de stabilisation au sol	Standard	Standard
Alimentation hydraulique et électrique nécessaire en version standard	1 double effet 1 retour libre 1 prise 25 Amp.	1 double effet 1 retour libre 1 prise 25 Amp.
Distance de projection (selon paille, débit hydraulique, position goulotte)	1 à 10m	1 à 12m
Pilotage par monolevier aimanté 3 fonctions	Inclus	Inclus
Couleur Standard	Gris et Orange	Gris et Orange
Autres couleurs (Gris + ... ?)	Option	Option

## TARIFS HT RENDU CONCESSION (Demander chiffrage à votre concessionnaire)

Mini pailleuse 110	
Mini pailleuse 135	
Attelage Euro	<b>En standard</b>
Attelage valet de ferme autre	
Attelage MX	
Attelage télescopique ou agro chargeuse	
Peinture autre (en remplacement de l'orange)	
Peinture totale autre	
Goulotte à droite	
Goulotte orientable 45° avec valve hydraulique (+50 kg)	
Goulotte orientable 180° avec valve hydraulique (+120 kg)	
Multicoupleur	<b>Demander à votre concessionnaire</b>
Minoration si pas de transport (Départ 25)	