

Mélanger les
matières pour
bâtir l'avenir



MP2E-SOLUTIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauschild SpeedMixer® SMART DAC 400.3 FVZ LR



Nos solutions et secteurs d'activité :

MP2E- SOLUTIONS
AGROALIMENTAIRE

MP2E- SOLUTIONS
ELECTRONIQUE

MP2E- SOLUTIONS
CHIMIE

MP2E- SOLUTIONS
MEDICAL

MP2E- SOLUTIONS
COSMETIQUE

MP2E- SOLUTIONS
PHARMACIE

MP2E- SOLUTIONS
PEINTURE

MP2E- SOLUTIONS
MAINTENANCE

Siège: 27 Avenue Pierre Brossolette – 92350 LE PLESSIS ROBINSON
Bureaux et Show Room : 28 Rue de la Redoute - 92260 FONTENAY AUX ROSES
Tél : + 33 1 89 29 04 94
Email : infos@mp2e-solutions.fr
<http://www.mp2e-solutions.fr>

R.C. Nanterre 822 957 924 00019
Code TVA FR 05822957924
Code APE 4669B
SARL au capital de 5 000 Euros

**Capacité de mélange :**

Possibilité de mélanger de 50g dans pot de 90ml jusqu'à 600g dans pot de 1000ml

Vitesse variable :

De 50 à 2400 rpm

Temps de mélange ajustable :

De 5 secondes à 10 minutes ou jusqu'à 30 minutes avec l'option PRO VERSION

Voltage / Fréquence :

230 V / 50/60 Hz

Équipements :

Pack basique :

- Hublot d'observation
- . Programmation : vitesse et de temps sur écran tactile couleur 7"
- Lumière stroboscopique
- . 300 programmes enregistrables – 6 étapes
- . Capteurs de vibration
- Marquage CE
- Manuel d'utilisation en français et anglais.
- Formation à l'utilisation et à la méthodologie de mélange / dispersion et broyage avec cet équipement.

Inclus

- Console pour le mélangeur et le stockage de pots et déplacement.

**Ecran de programmation :**

Utilisation facile par simple pression de l'écran pour rentrer les données.



Identification des programmes en entrant leur nom.
Jusqu' 500 programmes enregistrables avec l'option PRO VERSION



Liste des options :

Pack Température comprend en plus du pack basique



Capteurs de fumée, d'humidité, de température élevée, de gaz...



Mesure et contrôle de la température en temps réel dans l'enceinte et/ou du mélange



Système de refroidissement automatique et programmable

Ecran 10 pouces

Pro-Version : 500 programmes enregistrable et nommable

- 12 étapes/programme
- Multi programme. Permet de combiner jusqu'à 3 programmes et jusqu'à 36 étapes
- Réglage de l'accélération pour chaque étape individuellement
- Possibilité de saisir des indices/notes entre chaque étape
- Temps de mélange allant jusqu'à 30 minutes



Pack Contre-Rotation comprend en plus du pack basique



Contre Rotation variable

Ecran 10 pouces

Pro-Version : 500 programmes enregistrable et nommable

- 12 étapes/programme
- Multi programme. Permet de combiner jusqu'à 3 programmes et jusqu'à 36 étapes
- Réglage de l'accélération pour chaque étape individuellement
- Possibilité de saisir des indices/notes entre chaque étape



Pack Full option : comprend le pack basique + température + Contre rotation variable



Options supplémentaires :



Lecteur de QR code



Compatibilité Internet

Listes de pots proposés :

PP10-12ml Pot/couvercle	Volume 12ml, Capacité de remplissage : 2 à 10g.
PP15-25ml Pot/couvercle	Volume 25ml, Capacité de remplissage : 5 à 20g.
PP30-60ml Pot/couvercle	Volume 60ml, Capacité de remplissage : 15 à 55g.
PP50-90ml Pot/couvercle	Volume 90ml, Capacité de remplissage : 25 à 65g.
PP100-185ml Pot/couvercle	Volume 185ml, Capacité de remplissage : 55 à 105g.
PP100L-250ml Pot/couvercle	Volume 250ml, Capacité de remplissage : 55 à 150g.
PP150-310ml Pot/couvercle	Volume 310ml, Capacité de remplissage : 55 à 200g.
PP250-500ml Pot/couvercle	Volume 500ml, Capacité de remplissage : 100 à 250g.
PP300-750ml Pot/couvercle	Volume 750ml, Capacité de remplissage : 130 à 450g.
PP300L-1000ml Pot/couvercle	Volume 1000ml, Capacité de remplissage : 130 à 450g.

Disponibles en version transparente ; opaque blanc ou noir pour UV.

Possibilité d'utiliser d'autres pots, nous consulter pour toutes informations