



TRAVAUX PUBLICS



GROS OUVRE



SECOND OUVRE



ESPACES VERTS



MAINTENANCE

Domaine d'utilisation*

Caractéristiques techniques

Casque ventilé, type monteur, visière courte.

Calotte: moulée sous pression en A.B.S

Coiffe: textile, 4 points de fixation.

Tour de tête: bandeau en polyéthylène basse densité avec serre-nuque à crémaillère, amovible et réglable de 49 à 63 cm monté avec une garniture de confort sani-contour 32 cm. Mousse de confort à l'arrière.

Jugulaire: textile, 4 points avec fermeture boucle flash.

Poids: 340 g (valeur moyenne).

Coloris: blanc.

Conditionnement: carton de 20 pièces.

Sous conditionnement: sachet de 1 pièce (sachet individuel).

Durée d'utilisation: 48 mois.

LUNKARA

EN 166: 1 B / EN 170: 2-1,2



Vendues séparément

Avantages

- > Permet de fixer des lunettes à l'intérieur de la calotte (LUNKARA, vendu séparément).
- > Qualité et fiabilité d'une fabrication française ISO9001 et de la norme NF.
- > Confort grâce à la mousse à l'arrière.
- > Léger et résistant grâce à l'ABS
- > Mousse anti-transpiration confortable à l'avant.

Protection du
CRÂNE

Certification

Ce produit est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). **Catégorie II**. Certifié par **ALIENOR**, organisme notifié n°2754.

EN 397 : 2012 + A1 : 2012



Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif, il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé.

Produits de marque Auboueix, distribués par Singer® Safety.

Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS 2020_08_04 - © Singer® Safety.