

## Groupe Électrogène Prise de force Tracteur

### G PDF 0022-R



#### Informations Techniques

Régulation de Tension	DVR Electronique
Variation de la tension	+/-1,5%
Fréquence	50Hz
<b>Tension en triphasé</b>	400V
Facteur de puissance	0,8 (Cos Phi)
Puissance Max	24,4kva
Puissance Nominale	22kva
Ampérage Nominal	31,9 Amp

<b>Tension en Monophasé</b>	230V
Facteur de puissance	1 en 230V (Cos Phi)
Puissance Max	9,7kva
Puissance Nominale	8,8kva
Ampérage Nominal	38,3 Amp

Poids en Kg	129
Longueur en mm	950
Largeur en mm	800
Hauteur en mm	933
Génératrice	Synchrone
Indice de protection	IP23
Vitesse de rotation tr/mn	3000
Démultiplication	1 :7
Type d'huile	SAE80w90
Qté d'huile en L	0,9

<b>Tracteur</b>	
Vitesse de la PDF	430tr/mn
Puissance de la PDF	21kw/ 29cv
Puissance du Cardan	35kw / 48cv
Puissance du Cardan	621Nm

#### Equipement Standard

- 1 socle 32A 400V
- 2 Socles 16A 230V Schuko
- Fusible 400V
- Thermique 230V
- Protection de courant résiduel
- Afficheur Tension, HZ, Amp, Kva
- Démultiplicateur livré en huile

#### Normes et Directives

- **2000/14/WE**  
Directive sur les émissions sonore et amendements 2005/88/WE
- **2006/42/WE**  
Directive Machine
- **2014/35/WE**  
Directive Basse Tension
- **2014/30/WE**  
Compatibilité Electro magnétique