



## Réfectomètre MONOMODE 37/35dB ou 40/40/31dB



Le SmartOTDR, un réflectomètre léger et compact, permet de tester les réseaux optiques d'accès et métropolitains. Il possède une interface que tout technicien, même novice, est en mesure d'utiliser.

Le SmartOTDR utilise des fichiers de configuration générique ou définie par l'utilisateur qui permettent de supprimer les erreurs de configuration et d'obtenir des résultats cohérents. La rapidité et la simplicité des mesures est garantie : il suffit en effet d'appuyer sur une touche pour lancer l'acquisition. De plus, les options de connectivité sans fil permettent d'améliorer la productivité Viavi Solutions Inc.



### AVANTAGES PRODUITS

- **Rapidité et simplicité des mesures** Opération simplifiée, analyse automatique et interface utilisateur OTDR adaptée à tous les niveaux de compétence.
- **Gestion des données depuis n'importe où sur le réseau** Plusieurs options de connectivité permettent un contrôle à distance ainsi que le transfert de données et des ordres d'exécution depuis et vers des tablettes, smartphones et ordinateurs.
- **Investissement garanti** - Garantie de trois ans incluse en standard.
- **Conçu pour tous les types d'intervention sur le terrain** léger, compact, portatif et jusqu'à 20 heures

### APPLICATIONS

- Caractérisation des réseaux optiques métropolitains et d'accès
- Vérification et dépannage des réseaux FTTH/PON
- Vérification et dépannage des réseaux mobiles FTTA/DAS

### CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en version une, deux ou trois longueurs d'onde parmi les suivantes : 1310, 1550 et 1625 nm filtrée
- Optimisé pour tester à travers les coupleurs PON jusqu'à 1x128
- Inspection des connecteurs optiques automatisée avec logiciel d'analyse réussite/échec
- Source lumineuse continue intégrée au port du réflectomètre
- Mesureur de puissance optique intégré et VFL en option
- Grand écran tactile de 5 pouces (12,5 cm)





## SmartOTDR 126A Packages 37/35/32 dB

Adaptateur universel SC	EUSCADS
Adaptateur universel FC	EUSCADS
Adaptateur universel LC	EUSCADS
Étui souple mains libres avec lanière de cou	E10GLOVE
Stylet pour écran tactile capacitif	EHVT-STYLUS
Grande sacoche souple de transport (en option)	E40SCASE1
Adaptateur allume-cigares de 12 V (en option)	E40LIGHTER
Adaptateur électrique de type D pour l'Europe/les vers l'Inde (en option)	EINDIADPLUG
<b>Accessoires et logiciels en option</b>	
Localisateur visuel de défauts (VFL) avec adaptateur UPP de 2,5 mm	E10VFL
Photomètre en option (même port que l'OTDR)	E10PM
Photomètre MP-60 USB avec adaptateurs UPP de 2,5 et 1,25 mm	MP-60A
Photomètre MP-80 USB à puissance élevée, avec adaptateurs UPP de 2,5 et 1,25 mm	MP-80A
Kit microscope numérique P5000i avec 7 embouts	ESDFSCOPE5KI
WiFi intégré	E10WiFi
Bluetooth intégré	E10BLUE
Dongle externe USB WiFi	E60EWifi
Dongle externe USB Bluetooth	E60EBLUE
FTTA-SLM	ESMARTFTTA-

<b>SmartOTDR 126A Packages 37/35/32 dB</b>		
SmartOTDR Package (1310/1550nm)	SmartOTDR126A-P0*	E126A (SCPC) with Optical Light Source and hands-free bag (E10GLOVE) ESMARTLINK-100 E10LiPo
SmartOTDR Package with PM, VFL, WIFI and SLM (1310/1550nm)	SmartOTDR126A-P1*	E126A (SCPC) with Optical Light Source and hands-free bag (E10GLOVE) E10VFL E10PM E10WIFI ESMARTLINK-100 E40SCASE1 E10LiPo
<b>SmartOTDR 126B Packages 40/40/41 dB</b>		
SmartOTDR Package (1310/1550nm)	SOTDR/126B/P0	E126B-PC or -APC with Optical Light Source and hands-free bag (E10GLOVE) EUSCADS E10LiPo
SmartOTDR Package with PM, VFL, WIFI and SLM (1310/1550nm)	SOTDR/126B/P1	E126B-PC or -APC with Optical Light Source and hands-free bag (E10GLOVE) EUSCADS E10VFL E10PM E10WIFI ESMARTLINK-100 E40SCASE1 E10GLOVE E10LiPo
<b>SmartOTDR 138FA65 Packages 37/35/32 dB</b>		
SmartOTDR Package (1310/1550/Filtered 1650nm)	SOTDR/E138FA65/P0	E138FA65-PC or -APC with Optical Light Source and hands-free bag (E10GLOVE) EUSCADS E10LiPo
SmartOTDR Package with PM, VFL, WIFI and FTTH-SLM (1310/1550/Filtered 1650nm)	SOTDR/E138FA65/P1	E138FA65-PC or -APC with Optical Light Source and hands-free bag (E10GLOVE) EUSCADS E10VFL E10PM E10WIFI ESMARTFTTH-100 E40SCASE1 E10LiPo
<b>SmartOTDR 136FB Packages 40/40/41 dB</b>		
SmartOTDR Package (1310/1550/Filtered 1625nm)	SOTDR/136FB/P0	E136FB-PC or -APC with Optical Light Source and hands-free bag (E10GLOVE) EUSCADS E10LiPo
SmartOTDR Package with PM, VFL, WIFI and FTTH-SLM (1310/1550/Filtered 1625nm)	SmartOTDR136FB-P1*	E136FB (SCAPC) with Optical Light Source E10VFL E10PM E10WIFI ESMARTFTTH-100 E40SCASE1 E10GLOVE E10LiPo