



## **28Z3**

**Pelles mécaniques sur chenilles à Rayon Zéro < 6 t**

### 28Z3 - L'innovation en route.

Les Zero Tails de Wacker Neuson atteignent le top niveau quand ça devient trop étroit pour d'autres machines. Les Zero Tails compactes séduisent par leur puissance, leur manœuvrabilité et leur confort maximal. Le moteur et les réservoirs positionnés latéralement rendent ceci possible.

- Pas de dépassement de l'arrière et des dimensions compactes grâce au moteur positionné latéralement et au distributeur hydraulique, au réservoir à carburant et au réservoir d'huile hydraulique à l'arrière.
- Cabine du conducteur spacieuse et accès large : Tout est optimisé pour une utilisation pratique et faciliter le travail.
- Vaste équipement en série et possibilités d'équipements sur commande en option. Hydraulique auxiliaire double effet en série et un conduit de retour supplémentaire sans pression pour le fonctionnement du marteau hydraulique.
- Expert mobile : Moins de 2,7 tonnes de poids de transport permettent de la charger sur une remorque de voiture (selon le pays) et conquiert ainsi de nouveaux rayons d'action et de champs d'application.
- Vertical Digging System (VDS) et EASY LOCK en option.

**28Z3****Pelles mécaniques sur chenilles à Rayon Zéro < 6 t**

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

Poids de transport min.	2.575 kg
Poids opérationnel min.	2.735 kg
Force d'arrachement max.	15,4 kN
Force d'arrachement max.	2.250 daN
Profondeur de fouille	2.544 mm
Hauteur de déversement max.	2.840 mm
Rayon de fouille	4.613 mm
L x l x H	4 255 x 1 570 x 2 408 mm

### Caractéristiques du moteur

Fabricant du moteur	Yanmar
Type de moteur	3TNV76
Moteur	Moteur diesel 3 cylindres à refroidissement eau
Cylindrée	1.115 cm <sup>3</sup>
Régime	2.500 1/min
Puissance du moteur selon ISO	15,2 kW
Batterie	44 Ah
Capacité du réservoir	35,2 l

### Installation hydraulique

Pompe de travail	Pompe double à cylindrée variable & Pompe à engrenage double
Rendement	89,4 l/min
Pression de service pour les fonctions de travail et de translation	225 bar
Pression de service Rotation/orientation	206 bar
Réservoir hydraulique	26,5 l

### Entraînement

Vitesse de déplacement max.	3,8 km/h
Pente franchissable	58 %
Largeur des chenilles	300 mm



Garde au sol	277 mm
--------------	--------

#### Lame niveleuse

Largeur	1.570 mm
Hauteur	290 mm
Course max., au-dessus du sol	380 mm
Course max., en-dessous du sol	419 mm

#### Niveau sonore

Niveau sonore (LwA) selon 2000/14/CE	93 dB(A)
--------------------------------------	----------

#### **Sur notre site web, vous trouverez des informations relatives aux équipements adaptés.**

Sous réserve de modifications dues aux développements continus. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur. Le rendement effectif de la puissance peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques

Sur notre site web, vous trouverez des informations relatives aux équipements adaptés. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques. Sous réserve de modifications et d'erreurs. images similaires. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.