



## PITFORCE

VP 254012

Vérin de fosse suspendu

### DESCRIPTION:

- ♦ vérin de fosse guidé sur rail au bord de fosse supérieur pour un processus simplifié dans la fosse de réparation
- ♦ vérin de fosse suspendu pour dégagement de roue d'automobile et de transporteurs
- ♦ Boutons poussoirs - Commande de point mort avec retour de vérin obligatoire
- ♦ Le vérin est muni d'un châssis S pour les
- ♦ Pour une adaptation optimale à la fosse de réparation et pour engager le vérin de fosse dans le profil U, sans modification structurelle, le châssis peut être réglé à 200 mm.
- ♦ Afin de déterminer le vérin de fosse optimal pour le châssis, nous avons besoin d'une feuille de mesure pour fosse remplie.
- ♦ Un revêtement par peinture poudre de haute qualité sert de protection contre les fluides agressifs et renforce l'aspect haut-de-gamme du produit

### MATÉRIEL FOURNI:

- ♦ Vérin de fosse avec châssis S
- ♦ Griffe standard 120 x 120 mm
- ♦ Notice et registre de contrôle
- ♦ Déclaration de conformité CE
- ♦ Examen de type

## DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité de levage CE	3500 kg
Déplacement total	450 mm
Distance de rail de roulement dimension intérieure (Mesure R)	800 mm - 1000 mm
Châssis réglable	200 mm
Diamètre de la tige du piston	60 mm
Diamètre d'admission interne/ externe	45 mm / 60 mm
Entraînement en charge maximale	350 l/min 13 bar
Poids	125 kg

## ACCESSOIRES:

VZ 975696	Axle Crossbar Load Capacity 3500 kg
VZ 975409	Griffe avec support en bois HP 06-16
VZ 975287	Griffe avec support en caoutchouc 11t
VZ 975289	Prolongement de levée steckbar L=100
VZ 975290	Prolongement de levée steckbar L=150
VZ 975410	Prolongement de levée steckbar L=200
VZ 975647	Ad. fitting sleeve jack D55 up to D45 mm access.
VZ 975611	Pit crossing
VZ 975612	Pit crossing for pits with wheel guides
VZ 975613	Pit crossing railings
VW 997512	Emball. Gruben-, Achs-, Getriebeh. Europe
VW 997513	Emball. Gruben-, Achs-, Getriebeh. Outre-mer