

## Fixation standard à frapper

### Chevilles **FLASHfix**

#### Applications

- Fixation de tasseaux, plinthes, goulottes, colliers, rails pour plaque de plâtre (5 x 25), profilés pour bardage (alu et PVC)...

#### Utilisateurs

Entreprise générale de bâtiment, menuisier, électricien, plombier, zingueur, chauffagiste, plâtrier, plaquiste, staffeur, service de maintenance

#### Caractéristiques techniques

Chevilles dites "à frapper".

Matière cheville : nylon.

Couleur : blanche.

Résistance aux températures : -40 °C à +80 °C.

Forme de tête : plate, fraisée.

Démontage possible par dévissage de la vis.

Valeurs d'arrachements indicatives : voir cahier Socotec.


Existent en 3 versions : tête plate, tête fraisée, patte à vis.

#### Conseils d'utilisation


- Mode de pose : pour montage traversant. Positionner la pièce à fixer, percer au diamètre de la cheville le support et la pièce, dépoussiérer, insérer la cheville au travers du trou. Frapper sur la vis : la pose est faite. Pour déposer le montage, dévisser la vis.
- Mode de verrouillage : lors de l'enfoncement au marteau, les 2 extrémités de la cheville s'écartent le long des parois du trou, les ergots situés sur ces extrémités contribuent activement au bon maintien de la cheville.
- Matériaux supports : béton, parpaing plein, brique pleine, pierre...

#### Produits associés

- Perceuses, forets, marteau.



Béton



Matériaux pleins



SOCOTEC

### Chevilles **FLASHfix** à colerette plate et clou-vis tête fraisée pozidrive inox A2



Code	Désignation	Ø x Long. mm	Epais. à fixer mm	Prof. perçage mini mm	Prof. ancrage mini mm	Cdt.
111552	Cheville FLASHfix	6 x 40	8	40	30	200
111553	Cheville FLASHfix	6 x 60	28	40	30	200

#### Famille

05305

## Chevilles **FLASHfix** à colerette plate et clou-vis tête fraisée pozidrive

### Applications

- Pose de profilés alu et PVC, tasseaux bois...



Code	Désignation	Ø x Long. mm	Epais. à fixer mm	Prof. perçage mini mm	Prof. ancrage mini mm	Cdt.
777420	Cheville FLASHfix	5 x 25	1	35	25	200
022500	Cheville FLASHfix	5 x 35	8	35	25	200
096733	Cheville FLASHfix	5 x 50	23	35	25	200
398098	Cheville FLASHfix	6 x 35	3	40	30	200
022519	Cheville FLASHfix	6 x 40	8	40	30	200
398101	Cheville FLASHfix	6 x 50	18	40	30	200
298409	Cheville FLASHfix	6 x 60	28	40	30	200
096814	Cheville FLASHfix	6 x 80	48	40	30	200
114790	Cheville FLASHfix	8 x 60	18	50	35	200
096822	Cheville FLASHfix	8 x 80	38	50	35	100
114804	Cheville FLASHfix	8 x 100	58	50	35	100

**Famille**  
05305

## Chevilles **FLASHfix** à colerette fraisée et clou-vis tête fraisée pozidrive

### Applications

- Pose de tasseaux à lambris, plinthes...



Code	Désignation	Ø x Long. mm	Epais. à fixer mm	Prof. perçage mini mm	Prof. ancrage mini mm	Cdt.
369926	Cheville FLASHfix	5 x 35	10	35	25	200
369934	Cheville FLASHfix	5 x 50	25	35	25	200
101677	Cheville FLASHfix	6 x 35	5	40	30	200
369969	Cheville FLASHfix	6 x 40	10	40	30	200
777447	Cheville FLASHfix	6 x 50	20	40	30	200
369977	Cheville FLASHfix	6 x 60	30	40	30	200
369985	Cheville FLASHfix	6 x 80	50	40	30	200
369993	Cheville FLASHfix	6 x 100	70	40	30	100
101684	Cheville FLASHfix	8 x 45	5	50	35	200
370002	Cheville FLASHfix	8 x 60	20	50	35	200
370010	Cheville FLASHfix	8 x 80	40	50	35	100
370029	Cheville FLASHfix	8 x 100	60	50	35	100
370037	Cheville FLASHfix	8 x 120	80	50	35	100

**Famille**  
05304

## Chevilles **FLASHfix** à colerette fraisée et patte à vis

### Applications

- Montage de colliers de fixation de tuyaux cuivre pour plomberie et installations sanitaires.



Code	Désignation	Ø x Long. mm	Prof. perçage mini mm	Prof. ancrage mini mm	Cdt.
109652	Cheville FLASHfix	7 x 150	50	40	200

<b>Famille</b>
05306

## Charges limites de service extraites du cahier des charges Socotec en daN pour chevilles **FLASHfix**

Chevilles	Valeurs admissibles en traction en daN (a = 0°)	Valeurs admissibles en cisaillement en daN (a = 90°)	Profondeur d'ancrage mini mm
FLASHfix Ø 5	10	43	25
FLASHfix Ø 6	25	60	30
FLASHfix Ø 8	43	90	40

(Béton type C20 minimum).

Pour plus de détails, le cahier des charges Socotec est disponible sur demande.