

# Desserte 600 Groupe extractible

ACIER INOX / DESSUS INOX - Profondeur 600 - GROUPE À DROITE - Possibilité portes vitrées (page 107)



**DSX 600 2P GL (avec dossier)**

**DSX 600 2P GL SD (sans dossier)**

**DIMENSIONS : L 1492 x P 600 x H 850/920 mm**

**SANS GROUPE**

**DSX 600 2P SG**

**DIMENSIONS : L 1192 x P 600 x H 850/920 mm**



**DSX 600 3P GL (avec dossier)**

**DSX 600 3P SD (sans dossier)**

**DIMENSIONS : L 2017 x P 600 x H 850/920 mm**

**SANS GROUPE**

**DSX 600 3P SG**

**DIMENSIONS : L 1717 x P 600 x H 850/920 mm**



**DSX 600 4P GL (avec dossier)**

**DSX 600 4P SD (sans dossier)**

**DIMENSIONS : L 2542 x P 600 x H 850/920 mm**

**SANS GROUPE**

**DSX 600 4P SG**

**DIMENSIONS : L 2242 x P 600 x H 850/920 mm**



- Intérieur/Extérieur inox sauf dos extérieur
- **PRATIQUE** Façade accès groupe monté sur pivot, accès aisé pour faciliter l'entretien
- **PRATIQUE** Groupe tropicalisé monté sur glissières
- Gaz réfrigérant R134A ou R290 suivant stock disponible
- Isolation 50 mm en polyuréthane injectée densité 40Kg/m<sup>3</sup>
- Angles intérieurs/externes arrondis et fond embouti
- Bonde d'évacuation des eaux de nettoyage
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Contrôle électronique
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Pieds inox réglables en hauteur
- Froid ventilé

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| POIDS 2/3/4 PORTES              | 103 / 131 / 159 Kg      |
| TEMPÉRATURE POUR TN             | 0°C / +8°C              |
| VOLUME 2/3/4 PORTES             | 255 / 395 / 535 Litres  |
| PUISSANCE FRIGO 2/3/4 PORTES    | 299 / 358 / 632 Watts   |
| ALIMENTATION                    | 230V, 50Hz              |
| PUISSANCE ABSORBÉE 2/3/4 PORTES | 368 / 414 / 644 Watts   |
| RÉGULATION                      | Thermostat électronique |

## ACCESSOIRES



Grille plastifiée 400x525 / Centre (pour 3 et 4 portes)

REF.

**ACF/GDSX-CENTRE**

Grille plastifiée 400x460 / Extrémités

REF.

**ACF/GDSX-EXTREM**



Kit roulettes pour 2 et 3 portes

REF.

**AC/R 7-14**

Pour hauteur plan de travail 810 mm

REF.

**AC/RSPECIALH**

Pour hauteur plan de travail 910 mm

Kit roulettes pour 4 portes

REF.

**2x AC/R 7-14**

Pour hauteur plan de travail 810 mm

REF.

**2x AC/RSPECIALH**

Pour hauteur plan de travail 910 mm

## DÉLAI TRÈS RAPIDE



### OPTION BLOCS TIROIRS

(pas possible à côté du groupe)

**T2DSX TIROIRS 2X 1/2**

**T3DSX TIROIRS 3X 1/3**