

ARMOIRES GASTRONOMES 2/1 - CONSERVATION POSITIVE

Démontables, +2 à +10°C




- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- ▶ Évaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- ▶ **Régulation électronique à touches sensibles d'angle Bluetooth**
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur
- ▶ Sens de ferrage gauche ou droit à préciser

Options (voir page 2 du tarif)

- Fermeture à clef
- Roulettes
- Porte vitrée
- Eclairage intérieur


Laqué blanc nous consulter

GA 650




- Équipée (E) fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 650 mm
- Alimentation : mono 240 V + Terre

GA 1300



- Équipée (E) fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 650 mm
- Alimentation : mono 240 V + Terre

GA 1950



- Équipée (E) fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 650 mm
- Alimentation : mono 240 V + Terre

Modèles	Versions	Finitions	Façades	Grilles INOX	Groupe CV*	Poids KG
GA 650	Équipée	INOX 304	Porte / Portillons	4	1/4	160
GA 650	Sans groupe	INOX 304	Porte / Portillons	4	-	135
GA 1300	Équipée	INOX 304	Portes / Portillons	8	3/8	240
GA 1300	Sans groupe	INOX 304	Portes / Portillons	8	-	210
GA 1950	Équipée	INOX 304	Portes / Portillons	12	1/2	350
GA 1950	Sans groupe	INOX 304	Portes / Portillons	12	-	320

* Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.