

# MACHINE À MALAXAGE CONTINU

# MIXPRO 40

Réf. 30851



Pompe de malaxage grand débit équipée d'une vis sans fin qui dose la poudre dans la chambre de malaxage, idéal pour produits légers (faible densité)...

## Différents types d'applications :

- Produits légers (faible densité)
- Produits coupe feu
- Plâtre
- Ragréage
- Enduits à malaxage ins tantané et ne nécessitant pas de temps de repos

**DÉBITS** (valeurs données à titre indicatif) :  
34 sacs de 33 kg/h - Tuyau maxi 20 ml\*

*\*au delà des valeurs indiquées, nous consulter*

## CARACTÉRISTIQUES

Capacité cuve . . . . .	80 L
Alimentation électrique . . . . .	400 V - 50 Hz
Protections thermique moteur . . . . .	oui
Coffret électrique . . . . .	IP 67
Moto-réducteur entraînant arbre malaxage . . . . .	5,5 kW
Moto-réducteur vis à poudre . . . . .	1,1 kW
Compresseur à double membrane . . . . .	oui
Compresseur . . . . .	0,9 kW
Débit compresseur . . . . .	15 m <sup>3</sup> /h
Surpresseur à eau . . . . .	oui
Débitmètre . . . . .	affichage digital
Sécurité manque d'eau . . . . .	oui
Pression produit . . . . .	0 à 25 bars
Débit produit . . . . .	T2 - 22 L/min
Long. tuyau en projection . . . . .	15 à 35 ml selon tuyau et produit utilisés
Hauteur chargement . . . . .	100 cm
Dimensions (L x l x h) . . . . .	127 x 65 x 157 cm
Poids . . . . .	249 kg

## LIVRÉE AVEC :

- Lance complète
- Tuyau air/produit Ø25 x 15m
- Câble électrique 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> x 50m
- 1 Compresseur
- 1 nécessaire d'entretien
- 1 Clé de déblocage
- Pièce de nettoyage tube de malaxage